

PC 1303-15：抗紫外线（注塑级PC）

产品名称	PC 1303-15：抗紫外线（注塑级PC）
公司名称	苏州创立诚新材料有限公司
价格	23000.00/吨
规格参数	品牌:LG 型号:1303-15 产地:韩国
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城3号楼117室（注册地址）
联系电话	18501558126

产品详情

PC

聚碳酸酯（英文简称PC）是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。其中由于脂肪族和脂肪族-芳香族聚碳酸酯的机械性能较低，从而限制了其在工程塑料方面的应用。

仅有芳香族聚碳酸酯获得了工业化生产。由于聚碳酸酯结构上的特殊性，已成为五大工程塑料中增长速度快的通用工程塑料。

密度	1.18~1.20	模具温度	50~80		
收缩率	0.5~0.8	注射压力	80~130		
预热	温度/°C	110~120	工	注射时间	20~90
			艺		
			参		
			数		
时间/h	8~10	高压时间	0~5		
料筒温度/°C	后段	210~240	冷却时间		
	中段	230~280	总周期	40~190	
	前段	240~285	螺杆转数	28	
????	240~250	????????	???		