

帝幸包装扒鸡压膜机圆形压膜机圆形

产品名称	帝幸包装扒鸡压膜机圆形压膜机圆形
公司名称	上海帝幸包装制品有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	电压:220v 包装速度:1200盒/小时 功率:1600w
公司地址	上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6899号7号楼622室
联系电话	021-61848218 13681736964

产品详情

不符标准，可采用机加工与定心敲击法结合修复。严重锈蚀时，应更换阀座。片应光滑，无划痕，弹性符合要求。制阀5.2.1调节压力阀阀芯与阀座吻合严密，煤油渗漏试验五分钟，渗漏不超过一滴。根据磨损情况，可相应采取机加工，定心敲击法或研磨法修复。无法修复则更换。油阀质量标准、检修方法与压力阀相同。体部分5.3.1柱塞5.3.1.1与导向套配合尺寸公差为 ± 0.02 mm，圆度为 0.02 mm，直线度为 0.02 mm，表面粗糙度为 $Ra 1.6$ ，表面硬度HR5-55。2配合轴径与轴径同轴度 0.02 mm。修磨量 $1D$ (D 为直径)。向套5.3.2.1与柱塞配合尺寸公差为 ± 0.02 mm，表面粗糙度 $Ra 1.6$ 。内径与外径同轴度为 0.02 mm。封圈应有良好弹性，无老化裂纹现象，与柱塞配合面无划痕损伤。轴、中轴部分5.4.1曲轴5.4.1.1主轴颈、曲柄颈与轴瓦配合尺寸公差为 ± 0.02 mm，圆度 0.02 mm，直线度 0.02 mm，表面粗糙度 $Ra 1.6$ 。2主轴颈与曲柄颈平行度为 0.03 mm。轴颈与曲柄颈大修磨量为直径的 0.4 。瓦壳5.4.2.1与轴瓦配合表面无拉伤起毛现象，表面粗糙度 $Ra 1.6$ 。2与轴瓦配合表面与导向孔垂直度为 0.02 mm。轴瓦壳组合后，其两端导向孔同轴度 0.02 mm。瓦5.4.3.1与轴瓦壳配合尺寸公差为 ± 0.02 mm，圆度 0.02 mm，直线度 0.02 mm，表面粗糙度 $Ra 1.6$ 。2轴瓦键槽与键配合尺寸公差为 ± 0.02 mm。帝幸包装扒鸡压膜机圆形压膜机圆形帝幸包装压膜机花雕蟹

上海帝幸包装制品有限公司主要生产快餐盒封口机,气调包装机,铝箔盒封口机,锁鲜盒封口机,真空贴体包装机,封碗机,封杯机,封桶机,充气封口机系列以及辅助设备等。【核心提示】十二五时期,国家重大科技水专项批共启动实施了11个项目,山东省海河水专项被列入其中,这对建设生态山东和打造让江河湖泊休养生息示范省具有十分重要的意义。记者从国家重大科技水专项山东省海河水专项(以下简称海河水专项)启动会上了解到,十一五期间,山东省南四湖纳入国家重大科技水专项,经过专家团队和有关单位的不懈努力,攻克难题并推广应用了一批治污关键技术,实现了南四湖流域水环境质量明显改善。

定制自动塑料盒封口机小方盒封膜机封盖机年糕食品封口机,帝幸包装[工厂定制],各种杯装、碗装、盒装、瓶罐、软管、桶装及其他异型装封口机,按需求定制封口机,[交期短3-7天]。采用数控设备加工模具,不锈钢机箱,密封要好 封口线条均匀切边小,不鼓包等优点生产出来的产品美观,提升档次。

本公司生产的包装机还可以按照您的盒子要求定制机器。可以包装老酸奶,果汁,杨梅汁,果冻,年糕

，八宝饭，酒酿，羊肉卷，牛肉卷，水饺，包子，鱼排，鱼丸，豆腐魔芋丝，烧卖，锅贴，小笼包，鸭血，猪肉，内脏，快餐，便当，外卖打包，熟食，肺片，净菜，方便菜，速冻食品，梅菜扣肉，腊肉，整鸡，整鸭，爆米花花生米，麻花，糕点，酱料，果酱，咖啡，火锅底料，烧烤酱，海鲜盒，巧克力，冰淇淋，水果，大闸蟹，龙虾，麻辣烫，扒鸡等食品包装。