

# SK-80气锤 气动锤 气动敲击锤 气动锤

产品名称	SK-80气锤 气动锤 气动敲击锤 气动锤
公司名称	上海展鹏自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区华翔路3789弄2号
联系电话	86-02152261843 13916104492

## 产品详情

### 产品概述：

空气敲击锤是展鹏公司研发中心引进国外同类产品的先进技术，产品关键件采用中国科学院新开发的国际最先进的磁性材料而研发成功的一种新型落粉装置，其特点是撞击力大,结构简单,使用方便.可有效解决粉体物料生产过程中的粘壁、挂料、堵塞、架桥等情况且对料仓无损伤和变形。从而提高产量、减轻劳动强度、提高安全生产程度。

该产品冲击力大，噪音小，多种型号可供选择。冲击力和动作时间可控制，安装方便。可在防爆、多粉尘、潮湿等环境中使用。广泛适用于化肥,化工,食品,医疗,农药,玻璃,水泥等行业。

**产品特点：** 磁力冲击大，落粉效果好。 敲击间隔时间可以调整。  
结构简单，拆卸方便。 质量可靠，故障降低。  
运行成本低、节能效果好。

**工作原理：** 在气动敲击锤没有通入压缩空气(3Kg/cm 以上)的状态下，磁性活塞 借助强磁力贴紧固定在基板上。三通电磁阀通电时，压缩空气流入气动敲击锤本体，本体内的压力增高，当大于磁力时，磁性活塞 高速脱离基板 ，由于强磁力的反作用力产生很强的反击力。高速落下的磁性活塞撞击基板 ，其冲击力传给料仓，并且用强的冲击力击落附着的粉尘。三通电磁阀停止通电时气动敲击锤本体内的压缩空气通过三通电磁阀排出，于是借助返回弹簧 将磁性活塞 缓慢上升再靠近基板 ，通过磁力密接在基板上回复到初始状态。

### 尺寸表：

尺寸							性能参数	
型号	A	B	C	D	E	F	使用压力 Kgf / cm2	空气消费量 L / 回
30	9	67	82	135	1/4 PT	1/8 PT	3 ~ 6	0.028

40	11	77	98	175	1/4 PT	1/8 PT	3 ~ 6	0.082
60	17	110	143	220	1/4 PT	1/4 PT	4 ~ 7	0.228
80	17	140	170	275	3/8 PT	3/8 PT	4 ~ 7	0.455
100	18	150	190	310	3/8 PT	3/8 PT	5 ~ 7	1.012