

专业供应P-30B耙斗装岩机及配件

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 专业供应P-30B耙斗装岩机及配件 |
| 公司名称 | 山东中煤机械贸易有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济宁市高新区火炬路69号 |
| 联系电话 | 0537-2169671 18653763302 |

产品详情

专业供应P-30B耙斗装岩机及配件

耙斗装岩机参数，耙斗装岩机配件，桥式耙斗装岩机，耙斗装岩机注意事项

山东中煤供应的耙斗装岩机具有装岩效率高，结构简单，可靠性能好，适用范围广等特点，即可应用于平巷，又可用在30度以下斜巷。销售热线：18653763302 卢经理

P30B耙斗装岩机技术参数：

P30B耙斗装岩机主机部分采用行星轮传动，P30B耙斗装岩机的技术生产率为35-50m³/h，耙斗容积为0.3m³，主绳牵引力为12.3-18.5KN，轮距为600mm/900mm，P30B耙斗装岩机使用的电动机的型号为YBB17-4，电压为380/660V，电机功率为17KW，钢丝绳直径为15.5mm，机器的重量为4750KG，巷道最小截面积为5m²，最小高度为2000mm。

耙斗装岩机主要配件：

耙斗机主要由固定楔、尾轮、耙斗、台车、绞车、操纵机构、导向轮、料槽(进料槽、中间槽、卸料槽)以及电气部分等组成。耙斗装岩机是通过绞车的两个滚筒分别牵引主绳、绳尾使耙斗作往复运动把岩石扒进料槽,自料槽卸料口卸入矿车或箕斗从而实现耙装机装岩作业。耙斗装岩机电气设备具有防爆性能，可用于有煤尘及瓦斯的矿井中。

耙斗装岩机注意事项：

- 1.装岩过程中耙斗的钢丝绳（尤其是空绳）易摆动，在司机操作侧需有可靠的保护装置。开车前司机应发出信号，使其他人注意。往返行程范围内，严禁有人站立或进行其他工作。
- 2.操作时避免同时拉紧两个操作手柄，以防耙斗飞起。
- 3.扒岩过程中如耙斗受阻或过载，不应强行牵引，应将耙斗后退，然后再扒。
- 4.绞车工作时其滚筒上至少应留有不少于三圈的钢丝绳余量。

5. 进料槽前堆矸不应过高，槽内堆矸也不可过多，以防绞车过载及矸石、耙斗跳出槽外引起事故。
6. 装岩完毕，耙斗应开到料槽前，然后将从迎头卸下的尾轮放在耙斗中，防止放炮后被岩石埋住。
7. 放炮前取下挂在迎头的防眩照明灯，放在槽子下面以防震坏。
8. 放炮后应对槽子、电缆、防滑装置等进行检查后方可开车。

山东中煤专业做矿山、铁路30

余年，质量可靠，信誉第一，且耙斗机型号齐全；如果您想进一步了解，请联系我们，获取更多的供应耙斗机，耙岩机，扒装机信息，欢迎新老客户来我厂实地考察！

联系人：卢海永

手 机：18653763302

电 话：0537-2169671 Q Q : 1248184749

地 址：山东省济宁市高新区火炬路69号