

西门子宜控工控机6AG4010-3AA01-0XX5

产品名称	西门子宜控工控机6AG4010-3AA01-0XX5
公司名称	山西若广自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区平阳路街道长风街131号华德中心广场E座318、319号
联系电话	19974373760 19974373760

产品详情

6AG4010-3AA01-0XX5 双核CPU奔腾E5300/ 250GB硬盘/ DVD-ROM / 1GB内存/
无操作系统（可自己安排或要求原厂安装）

西门子工业自动化产品正规授权经销商！！！

连续六年位于西门子TOP100经销商之列！！！

西门子工控机现货全销量大代理商！！！

西门子工业以太网德国原装进口代理商！！！

我是杨方，来自武汉海晨工控，欢迎大家咨询西门子产品！！！

Mobile：13986037033 Telephone：027-87871743 Fax：027-87875440

E-mail：872922464@qq.com QQ：2352234146

主要销售西门子工控机、工业以太网交换机、无线移动通讯、PLC、编程器PG、工业屏、CP卡、软件等
，订货号前4位：6GK5、6GK7、6GK1、6AV6、6AV7、6ES7、6AG4、6EP1、6XV1....

因为信赖，所以选择！

详细配置：

订货号：6AG4010-3AA01-0BX5

设计：19英寸（4U）机架式

安装：可直接安装到可伸缩导轨上，水平安装时，19英寸安装支架可从外部移除，塔装工具包（可选）可将设备转化为塔式PC

处理器：英特尔奔腾双核处理器 E5300（2.6 GHz，800 MHz FSB，1 MB L2 高速缓冲存储器，EM64-T）

芯片组：英特尔 Q45

主存储器：1 GB DDR2 800 SDRAM（1x1 GB），单通道

扩展插槽：1x PCIe x 16（2代），1x PCIe x 8（1槽），1x PCIe x 1 和 4x PCI，9x USB, 1x COM，2x Ethernet

图形：主板集成 Intel GMA4500图形控制器，动态图像存储，分辨率可达 2048 x 1536 像素，75 Hz 显示刷新率，16 位颜色显示

电源：100 ~ 240 V AC，50 ~ 60 Hz

预装操作系统：预装 Windows XP Professional MUI 32位 SP3

MUI：多语言用户界面；5种语言（英语、德语、法语、西班牙语、意大利语）

硬盘：250G 硬盘，3.5" SATA，内置

光驱：DVD-ROM

以太网接口：2个 RJ45（10/100/1000 Mbit/s）

USB：2个位于前端的 USB2.0，6个位于后端的 USB2.0，1个位于设备内部的 USB2.0

串口：1个 COM（RS232）

VGA/DVI：主板配置 1个 VGA

鼠标/键盘：2个 PS/2 接口

音频：1个音频输入，1个音频输出，1个麦克

前端 LED：显示 PC 电源供电状态；风扇监视功能；指示硬盘可用信息；温度监视功能

机械/环境条件：

防护等级：前端 IP30，后端 IP20，依据 IEC 60529

安全防护等级：防护等级 I，依据 IEC 61140

运行期间抗震能力：依据 IEC 60068-2-6，10个周期，20 ~ 58 Hz：0.015 mm；58 ~ 200 Hz：2m/s²（约 0.2g）

注意：在光驱工作时，不允许有震动

运行期间抗冲击能力：依据 IEC 60068-2-27，半个周期：9.8m/s²，20 ms（约 1 g），每个轴线 100 次冲击实验

注意：在光驱工作时，不允许有冲击

运行期间的环境温度：在 +5 ~ +40C 温度范围内可保证 24 小时连续运行

运行期间的相对湿度：25C 时 5% ~ 80%（无凝露）

尺寸 (W × H × D) mm：434 × 446 × 177