

宜昌夷陵区装饰材料b1级防火等级材料检验报告

产品名称	宜昌夷陵区装饰材料b1级防火等级材料检验报告
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/组
规格参数	检测公司:第三方检测机构 检测报告:一式五份 检测类型:见证取样
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

宜昌夷陵区装饰材料b1级防火等级材料检验报告，宜昌夷陵区B1级防火检测是怎么做的质检报告是指认证的检测机构，根据产品对应的，使用规定的检测，对产品的进行检测之后，出具的合格的产品检测报告。目前防火材料等级主要有5个：A级：不燃性建筑材料，几乎不发生的材料。A1级：不燃，不起明火A2级：不燃，要测量烟，要合格。B1级：难燃性建筑材料：难燃类材料有的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很快发生蔓延，且当火源移开后立即停止。B2级：可燃性建筑材料：可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火，易火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。B3级：易燃性建筑材料，无任何阻燃效果，极易，火灾危险性很大。另外，根据不同的，防火材料等级的划分也不一样：DIN4102：A1、A2、B1、B2、B3EN13501-1：A1、A2、B、C、D、E、F

建筑内部装修材料应见证取样检验。一、需要进行装修材料见证取样检验的工程范围

1、新建的高层公共建筑；2、新建的地上建筑面积大于3000m²或地下建筑面积大于1000m²的歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店、商场、市场等公众的场所；

3、建筑面积大于1000m²内装修工程。二、应当进行见证取样检验的材料

属于上述工程范围的项目防火设计中所采用的下列装修材料，应进行见证取样检验：

- 1、顶棚使用的难燃性、难燃性材料及经现场阻燃处理的可燃材料；
- 2、隔断使用的难燃性、难燃性材料及经现场阻燃处理的可燃材料；
- 3、墙面使用的吸音、软包等难燃性材料及经现场阻燃处理的可燃材料；
- 4、铺地使用的难燃性材料；
- 5、窗帘、幕布类难燃性装饰织物；
- 6、电线、电缆使用的难燃性塑料套管；
- 7、隔热、保温使用的难燃性平板材料、管状材料。

建筑安装工程，哪些材料要求送检？工地中一般送检的有水泥、沙、石、混凝土外加剂、混凝土泵送剂、混凝土配合比、砂浆配合比、砂浆抗压、混凝土抗压、抗折、抗渗；砖、粉煤灰、钢筋、PVC给水管、冷热水用给水管、阀门、PVC电线管。电线槽、插座开关、断路器。一般来讲所有用于建筑安全的结构部件，又环保要求等等的都要送，比如一些装饰材料不承重的不影响安全的不要送。

宜昌夷陵区装饰材料b1级防火等级材料检验报告，湖北省精量建设工程检测有限公司经湖北省技术局计

量认证和湖北省建设厅资质获准，具有法人资格，能承担第三方公正检验的建筑工程检测机构，对外行文开展检测业务，提供检测数据和报告。

常用建筑内部装修材料性能等级划分如下:A

级：花岗石、大理石、水泥制品、混凝土、石膏板、石灰制品、粘土、玻璃、瓷砖、铝、铜合金等B1

级：纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、

矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、

岩棉装饰板、难燃木材、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料等B2级：各类木材、木制人造板、竹材

、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合

壁纸、材料壁纸、人造革等分析范围高层建筑装修材料性能等级应分为四级：（B3级装修材料可不进行

检测）A级，不燃性；B1级，难燃性；B2级，可燃性；B3级，易燃性