

进口涡轮流量计 品牌：美国科恩科KNKE

产品名称	进口涡轮流量计 品牌：美国科恩科KNKE
公司名称	科恩科工业(深圳)有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	品牌:美国科恩科KNKE 型号:KNKE 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区西乡街道盐田社区金海路华盛辉商业大厦607（注册地址）
联系电话	0755-23010026 18938090579

产品详情

科恩科KNKE涡轮流量计是一种精密流量测量仪表，它具有精度高，重复性好、结构简单、耐高压、测量范围宽、体积小、重量轻、压力损失小、寿命长、操作简单、与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于封闭管道中测量低粘度、无强腐蚀性、清洁液体的体积流量和累积流量，石油、化工、冶金、石油，化工，冶金，有机液体，无机液，食品，药品等行业、科研等领域的计量、配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业。

进口涡轮流量计特点

压力损失小，叶轮具有防腐功能；

具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于 $\pm 0.02\%$

仪表系数可由按键在线设置，并可显示在LCD屏上，LCD屏直观清晰，可靠性强

采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护，保护时间大于10年

采用高性能MCU中央处理器，完成数据采集处理显示输出、累积流量瞬时流量同

采用全硬质合金（碳化钨）屏蔽式悬臂梁结构轴承，集转动轴承与压力轴承于一体，大大提高了轴承寿命，并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。

采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构，（涡轮采用2Cr13）防腐性能好。

具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力，性能可靠工作寿命长

采用先进的超低功耗单片微机技术，整机功能强，功耗低，性能优越。

对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年

进口涡轮流量计参数

产品名称 液体涡轮流量

计测量介质 水、油、醇类等液体（粘度 $<5 \times 10^{-6} \text{M}^2/\text{S}$ ）

口径范围 DN4~DN200（DN4~80常用螺纹连接）

精度等级 $\pm 1\%R$; $\pm 0.5\%R$; $\pm 0.2\%R$ （特殊定制）

输出信号 方波脉冲（电压型）、4~20mA、0~5（智能型）

使用环境 -20 ~60 ;5%~90%RH

连接方式 外/内螺纹、法兰、卡箍

通讯方式 RS485通讯 MODBUS-RTU（智能型）

本体材质 不锈钢1CR18NI9TI、316L（卫生型）