

# KEMET贴片钽电容 22UF 25V D型 226E

产品名称	KEMET贴片钽电容 22UF 25V D型 226E
公司名称	深圳昂尼电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:KEMET基美 型号:T491D226K025AT 容量:22UF
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期西座1003-B03室
联系电话	0755-89328757 13058082845

## 产品详情

KEMET贴片钽电容 22UF 25V D型 226E 上海钽电容销售 深圳钽电容销售 浙江钽电容销售 无锡钽电容销售

TAJD226K025AT 22uF 25V 7343-43 D型 原装贴片钽电容  
YAGEO钽电容、KEMET贴片钽电容、但电容、胆电容

钽电容如何选型？

钽电容选项主要包括以下几个方面：

a. 钽电容对环境要求较高，如钽电容的工作温度需在-25 至+125 之间，钽电容不能长期存放在强酸强碱环境中，具体见钽电容规格书参考。

b. 钽电容是电解电容的一种，有正负极之分，在使用时需要区分正负极。

c. 钽电容在选型时首先要根据实际电路选择钽电容的耐压，一般钽电容能稳定工作的电压是钽电容耐压的三分之二，若是电源电路或者低阻抗通路，则需要降额至三分之一；若是工作在85 ~125 时，需要在前面降额的基础上再次降额，具体请见钽电容规格书。

4. 在确定耐压之后需要根据电路实际需求选择容量，如果选择大电容量更大的产品，其滤波特性将更好，而且抗浪涌能力更高，所以在电源电路中可选择容量稍大的产品；但是容量过大又会影响信号响应速度，所以在信号传输电源上要选择容量稍小的电容。

5.若电路存在较大纹波电流，请选择ESR较小或者壳号较大的钽电容。