

鸿贝FM/BB1240T 12V40AH免维护蓄电池

产品名称	鸿贝FM/BB1240T 12V40AH免维护蓄电池
公司名称	城基坦（山东）电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	鸿贝:蓄电池 型号:FM/BB1240T 参数:12V40AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号4号楼办公917户
联系电话	15066866351 15275211988

产品详情

后备电源

*电信网

*太阳能系统

*开关元件系统软件

*通信设备：通信基站，PBX，CATV,WLL,ONU,STB，无绳等

*不间断电源：UPS,ECR，计算机后备系统，sequence，etc

*应急机器设备：应急照明灯，手电，火灾盗警，防火安全闸

主电源

*通信设备：光纤收发器

*电力工程操纵电力机车：收集车，全自动运输车辆，电动轮椅，清扫机器人，电瓶车等

*机械工具驱动器：剪草机，hedge trimmers，无绳手电钻，电动起子，电动式冰橇，等

*机械设备/仪器设备

*拍摄：拍照闪光灯，VTR/VCR，影片灯等

其他便携设备，等

电瓶(阀控式铅酸蓄电池):

- 1、安全系数好：正常启动下无锂电池电解液漏出来，无电池膨胀及裂开。
- 2、充放电****：放电电压稳定，充放电服务平台轻缓。
- 3、耐振动性强：*充电状态的电池*固定不动，以4mm的震幅，16.7HZ的工作频率振动1钟头，无漏油，无电池膨胀及裂开，填充因子正常的。
- 4、抗冲击性好：*充电状态的电池从20CM高空当然落至1CM粗厚硬木板上3次无漏油，无电池膨胀及裂开，填充因子正常的。
- 5、耐过放电性强：25℃，*充电状态的电池开展定电阻器充放电3礼拜（电阻器只等同于该充电电池1CA充放电标准的电阻器），修复容量在75%之上。
- 6、耐电池充电性强：25℃，*充电状态的电池0.1CA电池充电48钟头，无漏液，无电池膨胀及裂开，填充因子正常的，容积保持率是95%之上。
- 7、耐高电压性强：*充电状态的电池2CA充放电5min或10CA充放电5秒钟。

使用规范 (1)确定适用范围合乎生产厂家的规格型号规定。

(2)第一次应用而长期摆放后再用一定要充电。(3)UPS使用的充电电池主要是用于浮充应用,假如经常使用电瓶(相近重复利用),将严重危害电瓶的涓流使用寿命。(4)定期开展电瓶查验。

(5)若发现电槽变型及漏油的现象,千万不要应用,要以拆换。

(6)接线端子处假如联线太松,有引起火灾的危险性。(7)提议如果没有关闭电源状况可3~6月做一次充放电,若发现电瓶的充电功率或放电特性等出现异常时,请拆换此电瓶。

(8)电池电量小于前期容量50%时,需及时换电池。

(9)电池更换的时候要注意电池荷电状态与组合应用的电池荷电状态*!