

皮带轮罗茨泵

产品名称	皮带轮罗茨泵
公司名称	泊头市海鸿泵阀有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	沧州市泊头市工业园区
联系电话	86-03178317222 15094406293

产品详情

罗茨泵

用途说明：适用于输送温度不高于200 的原油、石油、糖稀、酵母淡碱性液体。用于石油输送、炼厂循环、沥青筑路搅拌、食品等行业。

罗茨油泵结构特点：本系列泵由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、填料、压盖等部件组成，该泵有带传动和齿轮减速机驱动两种形式，可以反转作用，轴两端处装有骨架耐油密封，中间装有回油装置，以防进气或漏油。

同时本系列泵分保温型和不带保温型两种,LCX型是普通的,LCXW型是带保温的,保温型罗茨油泵可以输送在常温下容易结晶或介质粘度过大需要加温降低粘度后再用泵输磅的液体,可以起到保温功能,夹套保温层是通过导热油\蒸气或热水等进行加热及保温的.

罗茨泵

主要是有两个旋转方向相反的转子位于泵体中，由一对同步齿轮传动，对于罗茨泵的转子，在泵体内是互相啮合的，但具有间隙。间隙大小主要取决于液体黏度。超过一定黏度范围必须调整增大间隙。在泵腔内，有二个“8”字形的转子相互垂直地安装在一对平行轴上，由传动比为1的一对齿轮带动作彼此反向的同步旋转运动。我厂生产的LCX**高粘度罗茨泵**

,分皮带传动和齿轮减速机驱动两种形式.此泵具有:低转数、效率高、体积小、流量大、消耗功率小、自吸能力强、不用引油、使用方便等特点。可广泛用于输送石油及石油产品（汽油可换铜泵叶）和工厂输送各种油类和液体。如原油、油漆、润滑油、玻璃胶、油脂酸、牙膏和淡碱性（肥皂加工）液体等；食品加工可输送各种液体，如豆浆、酵母、糖稀等。装卸各种油槽车及油轮等速度快、效率高、使用方便，可以正反转工作。

性能参数表

型号	工 作 压 力 m pa	传 动 形 式	配 用 功 率	功 率 效 率	泵 选 数 r/ min	介 质 温 度 ° C	重 量 kg	应 用 范 围
		减 速 器 型 号	三 角 带 代 号	电 动 机 型 号	K W %			
LCX-10/ 0.6	0. 6 4 6 0 0	ZD 14	A1778	100L2- 4	3.0 62	400 140	167	柴 油、 机 油 、 甘 油、 石 油、 牙 膏 、 食 用 油、 稠 油 等、

Y

Y

B

LCX-18/ 0.6	0. 6 5 6 8 0	ZD 14	A1778	132S- 4	5.5 62	400 140		
----------------	-----------------------	----------	-------	------------	-----------	------------	--	--

112M 140 219
-4 4.0 62

LCX-38/ ZD B2350
0.6 14
3 0.6 6 6
8 5

132M 400 140 269
-4 7.5 65

LCX-50/ ZL2
0.6 00

180M- 445 140 1160
4 15 70

5 6 1 6
0 0
0

Y

Y

B

LCX-80/
0.6

0.
6 2 6
0 0
0

ZL2
00

225M- 209 1401
4 30 70 40

LCQT-1
00/0.6

0.
6 2 6
1 0
0 0

ZL2
3.1

250M- 254 140
4 37 73

Y

Y

B

LCQT-1		ZD	B2350	100L2-	400	140	167	气油、溶剂
0/0.6	0.	14		4	3.0	62		油、煤油等
	6							
	1	4	6					
	0	0						

LCQT-1		ZD	A1778	132S-	400	140	219	
8/0.6	0.	14		4	5.5	60		
	6							
	1	5	6					
	8	0						

112M-	140
4	4.0 62

Y

Y

B

LCQT-3

8/0.6

0.
6 6 6
3 8 5

ZD A1778

14

132M

-4

7.5 65

400

140

269

LCQT-5

0/0.6

0.
6 1 6
5 0 0
0

ZL2

00

180M-

4

18. 70
5

445

140

1160

Y

Y

B

LCQT-8

0/0.6

0.
6 2 6
0 0
0

ZL2

3.1

180M-

4

30 70

209

140

Y

Y

B

LCQT-1

00/0.6

0.
6 2 6
1 0
0 0

ZL2

3.1

250M-

4

37 73

254

140

Y

Y

B

LCXW-

10/0.6

0.
6 4 6
1 0
0 0

ZD A1778

14

100L2-

4-4

3.0 62

400

140

167

沥青、冷凝油、稠油等

Y

、

Y
B

LCXW-
18/0.6

0.
6
1 5 6
8 0

ZD A1778
14

132S- 400 140 219
4 5.5 62

112M 140
-4 4.0 62

0

Y

B

LCXW-
100/0.6

0.
6

1

0

0

2

0

0

6

ZL2
3.1

250M-
6

37

73

254

140

Y

Y

B