

KM美国超声波传感器SC14PT/SC22PT/ SC43PT

产品名称	KM美国超声波传感器SC14PT/SC22PT/ SC43PT
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

美国KM超声波传感器SC14PT/SC22PT/ SC43PT

SC43PT2 SC43ST SC43SS SC43TF SC22PT SC22ST SC22TF UC24 SC14PT

型号有：SC22PT SC14PT SC43PT SC43PT2 SC43ST SC43SS SC43TF SC22PT SC22ST SC22TF UC24 SC14PT

物理特性：

尺寸：玻璃：12.0英寸（305毫米）×10.75英寸（273毫米）×5.62英寸（143毫米）

不锈钢：12.0英寸（305毫米）×10.0英寸（254毫米）×6.0（152毫米）

重量：12磅（5.45公斤）

通用性和耐久性：Sonocell和超细胞传感器超波组件。知识传感器

旨在广泛的范围内执行环境，包括腐蚀剂和其他苛刻的条件。知识设计您系统解决方案，包括适当的为您的特定应用和传感器环境。你可以放心的优越性能和长期的满意度。知识管理提供一些通用和强大的在该行业的传感器。我们的传感器一个额定批准跨度的1%的精度散装固体应用和额定量程的0.25% 在批准的液体应用。可14KHZ频率的22kHz，24 kHz和43kHz 适合各种材料和距离。公里的Sonocell具有与聚四氟乙烯的脸1 CPVC的身体和氟橡胶密封，同时细胞超有一个PVC身体和脸部。他们安装使用1英寸

电气：

电压：100 VAC，50（）60赫兹，110（）230 VAC（+（）-10%）50（）60赫兹或24 VDC

电源要求：20 VA

环境：工作温度：-5 ° 到122 ° F (-20 ° 至50 ° C)

存储温度：-22 ° 至140华氏度 (-30 ° 至60 ° C)

湿度：1%到95% (非冷凝)

附件：符合NEMA 4X玻璃纤维增强 24键，橡胶密封聚酯 (FRP) 键盘，符合NEMA 4X不锈钢和可选
低碳钢符合NEMA-4 CE版本。超波

NEMA 4X压缩成型玻纤，增强聚酯和硅门封条。