

# 忻州西门子模块代理商变频器供应商

产品名称	忻州西门子模块代理商变频器供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

忻州西门子模块代理商变频器供应商

## 松下PLC编程软件FPWIN GR系统寄存器设置

### (1)PLC型号及其他设置

**PLC型号设置** 设置PLC型号既可以在启动[FPWIN GR](#)时进行，也可以在编辑程序的过程中进行。选择"File/New"，也会打开如图4-5所示的"PLC型号设置"对话框，在对话框中选择合适的PLC型号后，单击“OK”按钮，进入如图4-6所示的工作窗口。选择"Tool/Change PLC Type"可以在不改变所编辑程序的情况下更改PLC的型号。

#### 其他设置

- a.选择"View/Color"设置梯形图符号、注释、背景等的颜色。
- B.选择"View/Font Size"设置梯形图符号及注释的大小。
- C. 选择"Option/Keyboard Customize"设置热键功能。

### (2)系统寄存器设置

在应用FPWIN GR 创建程序之前，必须首先设置系统寄存器以确定程序运行环境。选择“Option/PLC Configuration”，打开如图4-7所示的“系统寄存器设置”对话框。此对话框的左侧共有11个可设置标签页，其功能如下。

图4-7 “系统寄存器设置”对话框

Memory Allocation 设置No.0 ~ No.2。用以分配程序、注释及文件寄存器的存储空间大小。输入的数必须是偶数，而且此3个寄存器总占有空间不应超过32K字。

Initial Switch 设置No.4。用以设置无备份电池时的操作状态。

Tool Port 设置No.410，No.411，No.414。设置编程口站号、通信格式和串口波特率。

COM Port 设置No.412 ~ No.418。设置串口232的通信参数。

Remote I/O 设置No.25，No.35，No.36。设置MEWNET-F系统连接参数。

Action On Error 设置No.20 ~ No.23，No.26 ~ No.28。设置在出错情况下，程序是否继续运行。

Time 设置No.29 ~ No.34。设置系统的各种通信和扫描时间。

Hold/Non-hold1/2 设置No.5 ~ 4。设置计数器/定时器、内部继电器、数据寄存器和文件寄存器的保持区首地址、Link0和Link1单元的继电器区和数据区的保持区首地址。

Link0、Link1 设置No.40 ~ No.46，No.50 ~ No.55。设置Link0和Link1区的分配参数包括：继电器区、数据区、发送继电器区和发送数据区的大小，发送继电器区和发送数据区首地址。

设置完成后，按"OK"按钮即可设置系统寄存器参数;也可按"Read PLC"按钮从PLC中读取设置值;也可按"Initialize"按钮使用系统的缺省值。

### (3)通信参数设置

选择"Option/Commucation Settings"，并在"Network Typ"(编程口设置)选择"C-NET (RS232C)"时，打开如图4-8所示的“通信参数设置”对话框，各选项设置内容如下。

COMPort 设置串口。

BaudRate 设置波特率。

Data Length 设置数据长度。

Stop Bit 设置停止位。

Parity 设置校验类型。

Timeout 设置与PLC通信的等待时间。

Parameter for automatic setting 通信参数自动设置。

当改变PLC的类型时，通信参数将被自动保持，不随PLC类型的改变而改变。当在"Network Typ"中选择"Ethernet"时，打开如图4-9所示的"以太网通信参数设置”对话框，各选项设置内容如下。

图4-8 “通信参数设置”对话框 图4-9 “以太网通信参数设置”对话框

IP address 设置IP地址。

Port No. 设置端口号。

Station No.设置站号。

6ES73141AG140AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314 CPU 带有MPI接口,集成24V DC 电源, 128 KB工作存储区,必须有MMC卡
6ES73146BH040AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP 型 CPU 带有MPI,24数字量输入/16数字量输出,4模拟量输入,2模拟量输出,1T100,4个高速计数器 (60 KHZ),集成接口 RS485,集成24V DC 电源,192 KB工作存储区,前连接器(2 X 40针)需要MMC卡
6ES73146CH040AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP紧凑型CPU带有MPI,24数字量输入/16数字量输出,4模拟量输入,2模拟量输出,1 PT100,4个高速计数器(60 KHZ),集成 DP 接口,集成24V DC 电源,192 KB工作存储区,前连接器 (2 X 40针) 需要MMC卡
6ES73152AH140AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU 含有 MPI 接口, 集成 24 V DC 电源, 256 KB 工作存储区 2. 接口DP-MASTER/SLAVE,需要 MMC卡
6ES73152EH140AB0	SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, 中央处理器含有 384 KB工作存储区, 1. 接口MPI/DP 12MBIT/S, 2.接口以太网PROFINET, 带有 2个 PORT SWITCH,必须有 MMC卡
6ES73172AK140AB0	SIMATIC S7-300, CPU317-2 DP,中央处理器带有1 MB 工作存储区, 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S,2. 接口 DP-MASTER/SLAVE,必须有MMC卡
6ES73172EK140AB0	SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, 中央处理器带有 1 MB 工作存储区, 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S, 2. 接口 以太网 PROFINET, 带有 2 个PORT SWITCH, 必须有 MMC卡
6ES73183EL010AB0	SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, 中央处理器 带有 2 MB 工作存储区, 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S, 2. 接口 DP-MASTER/SLAVE, 3. 接口 以太网 PROFINET, 带有 2个 PORT SWITCH,必须有 MMC卡

西门子CPU经销商, 西门子电缆代理商, 西门子电缆一级代理商, 西门子

电缆总代理商, 西门子电缆授权代理商, 西门子电缆供应商, 西门子电缆经销商, 西门子通讯电缆一级代理商, 西门子通讯电缆供应商, 西门子通讯

电缆经销商, 西门子电源代理商, 西门子电源一级代理商, 西门子电源总代理商, 西门子电源授权代理商, 西门子电源供应商, 西门子电源经销商,

西门子交换机经销商, 西门子交换机供应商, 西门子交换机一级代理商, 西门子交换机代理商, 西门子S7-1200系列代理商, 西门子S7-1200CPU

供应商, 西门子S7-1200CPU经销商, 西门子S7-1500CPU代理商, 西门子S7-1500CPU供应商, 西门子模块代理商, 西门子模块一级代理商, 西门子

模块总代理商, 西门子模块供应商, 西门子模块经销商

忻州西门子模块代理商变频器供应商  
忻州西门子模块代理商变频器供应商