

德阳工地电梯井口防护门电梯门井口防护栏

产品名称	德阳工地电梯井口防护门电梯门井口防护栏
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	产品名称:电梯井口防护门 产品作用:警示隔离 规格:多种
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川德阳工地建筑护栏，井口防护门，电梯门防护网，基坑护栏网，配电箱防护棚等各种工地护栏网销售中。

我们以做工艺护栏的品质，来做施工电梯门，创造属于自己的品牌。

【规格】 现货1.3米宽*1.8米高，1.5米宽*1.8米高

【材质】 外：20*30方管 内：菱形钢板网孔40*60*2.5mm铁板 厚度0.8mm

【表面处理】：静电喷塑

【颜色】黄色（其它颜色联系在线客服）

电梯防护门制作方法

【电梯防护门】全部由钢结构组成。钢材采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的，电梯安全门采用柠檬黄色，门下部档架板采用黄、黑间隔。

【门框】门框通常采用宝钢20mm*30mm方矩管焊接而成，也可以根据客户要求定做20*20、25*25、30*30、30*40方矩管。采用氩弧焊接，强度高，质量稳定，强力摔、扭不脱焊。

【门柱】门柱采用镀锌成套工艺门柱，外形美观，使用方便。门柱设计在外面，只能由电梯操作人员开关防护门，有效防止楼层内等候人员打开防护门，杜绝高空抛物和高空坠落的潜在施工风险。

【门面】门面采用小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。高强冷轧钢板同时也是小型汽车普遍采用的材料，可以抗击300kg以上的冲击力。并且喷涂警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象显著提升。

【门轴】门轴采用16#圆管焊接而成，大大简化安装程序，只需在外架钢管立柱上与门轴相对应位置焊接90度直角圆钢，把防护门挂上既可以使用，拆卸也同样方便。

可完全按照客户的规格和要求定做~

【适用范围】

电梯防护门是建筑施工现场预防人身伤害必备的防护设施，它适用于各类建筑施工工地

友情提示：多看多比较 谨慎出手 免费提供售前设计售后指导服务！
，物美价廉，先进工艺，质量保障！详细产品请浏览公司网站