

## 800克加固堤坝防渗土工布两布一膜

产品名称	800克加固堤坝防渗土工布两布一膜
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	5.80/平方米
规格参数	品牌:德旭达 规格:1-6m 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

### 产品详情

两布一膜、英文Two cloth one film是用土工织物与土工膜复合而成的不透水材料。成品为布膜复合状，膜厚度0.2-1.50毫米，复合布的单位重量为100-400克，幅宽为1-6米，长度为50-100米。两布一膜的颜色分白色、黑色等，主要用于土木工程的防渗处理。

两布一膜的施工细则：

在运输过程中两布一膜要避免受到物理的损坏。受严重磨损的两布一膜不能在工程中使用。在工程现场，两布一膜应该堆放于经平整不积水的地方，堆高不超过五卷的高度，并能看到卷的识别片。两布一膜用不透明材料覆盖。在储存过程中，要保持标签的完整和资料的完整。在施工现场，基面一定在按设计要求清理好，这是确保防渗效果的关键，特别是对尖石、树根等杂物要清理干净，基面不允许有局部凹凸现象，清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧，使之密实平整。靠两布一膜10cm厚的保护层土料一定要过筛，不允许有粒径大于6mm以上颗粒，否则易刺破两布一膜。

铺设两布一膜时，一定要由上而上的铺设。膜与膜之间及膜与基面之间要压平贴紧，但不宜将膜拉得过紧，一般要略松一点，但不能在膜底留有气泡。因为两布一膜比较薄且很轻，铺好以后，在未铺好保护层以前，极易被风吹动，所以一次铺膜面积不宜过大，边铺膜边盖保护层土料。回填保护层及砌筑块石护面时，一定要轻放，以免撞破两布一膜。两布一膜的接缝接头有热粘、胶粘、搭接等方法，两布一膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等。