

# 国产邱健加液式电瓶6V245AH全新防伪查询

产品名称	国产邱健加液式电瓶6V245AH全新防伪查询
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:邱健蓄电池 型号:TE35 产地:西安
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

2蓄电池自放电率每月不大于4%。

3蓄电池的密封反应效率不低于95%。

4蓄电池外壳无变形，裂纹及污迹，极性正确，正负极性端子有明显标志，方便用户连接，正极板厚度大于4.5mm。

### 产品特征

- 容量范围 (C20) : 3.5Ah—250Ah (25 )
- 电压等级 : 12V3.
- 自放电小 : 2%/月 (25 )
4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长 : 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 (25 )
6. 密封反应效率 : 98%
7. 工作温度范围宽 : -15 ~ 45

生产过程获得ISO9001 质量管理体系认证，性能已达到或超过日本的JISC、英国的BS、德国的DIN、电工学会IEC等标准。通过了美国的UL认证、欧盟的CE认证、韩国的KS认证、德国的VdS认证、广电部入网认证、中国质量监督检验中心的测试电池TLC泰尔认证中心的认证。

在线式双重变换技术：保证了高质量电源的持续供应，电网上任何形式的干扰，被滤除，输出波形是经过重组再生的纯正正弦波；电池仅用作后备电源考虑。

宽广的输入电压范围：PULSAR DX具有宽广的输入电压范围，范围从179-275伏，能保持正常电压输出

, 减少了转换到电池供电的机会, 充分延长电池寿命。

1、超前的设计理念: 采用新的集成功率元器件及DSP技术, 大幅降低了体积及重量。同时, 新的设计理念采用高密度表面处理, 简化电路, 减少接点及连线, 不但降低电磁干扰, 还提高UPS可靠性。

## 循环使用

12V系列电池充电电压可曾至每单格14.4-14.70V, 推荐初始充电电流0.1~0.2额定容量电流(A)。当电流降至0.006CA以下, 且稳定3小时不变时, 即可投入正常使用。

如严格按以上使用方法将获得5-6年的寿命, 松下蓄电池的使用寿命: 当松下蓄电池应用于浮充使用场所时。如果电池用于循环使用, 根据不同的放电深度, 将获得200-2500充放周次。

蓄电池是电化学设备, 对温度很敏感。此外, 蓄电池电解液含有水, 假如水结冰。

大多数蓄电池都有的温度范围, 可将电池置于绝热容器里或采取措施防止太阳光直射。大多数昂贵的蓄电池装有有源温度控制系统, 例如, 液体冷却系统、防冻系统或者包裹在蓄电池外面的电“毯”。因此, 蓄电池室和容器必须保持清洁。