

# 湛江房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理

产品名称	湛江房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

## 产品详情

湛江房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理

湛江注浆加固

湛江地基注浆加固

湛江基础注浆加固

湛江高压注浆加固

湛江路面注浆加固

湛江设备基础注浆加固

湛江回填土压密注浆

湛江高速公路注浆加固

湛江桥头注浆加固

湛江地基下沉注浆加固

湛江基础下沉注浆加固

湛江路面下沉注浆加固

湛江地基灌浆加固

湛江基础灌浆加固

湛江路面灌浆加固

湛江地基沉降注浆加固

湛江基础沉降注浆加固

湛江路面沉降注浆加固

地基处理方法

步骤/方法

孔内深层强夯法(DDC)地基处理专利新技术(专利号ZL92114452.0)，是先在地基内成孔，将强夯重锤放入孔内，边加料边强夯或分层填料后强夯。孔内深层强夯法（DDC）技术在第52届尤里卡世界发明博览会上获得了高奖--尤里卡金奖，这也是我国地基处理技术到目前为止在国际上获得的唯一金奖。

换填垫层法: 适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。其主要作用是提高地基承载力，减少沉降量，加速软弱土层的排水固结，防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。

强夯法: 适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。

强夯置换法: 适用于高饱和度的粉土，软-流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程，在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。强夯法和强夯置换法主要用来提高土的强度，减少压缩性，改善土体抵抗振动液化能力和消除土的湿陷性。对饱和粘性土宜结合堆载预压法和垂直排水法使用。

砂石桩法: 适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基，提高地基的承载力和降低压缩性，也可用于处理可液化地基。对饱和粘土地基上变形控制不严的工程也可采用砂石桩置换处理，使砂石桩与软粘土构成复合地基，加速软土的排水固结，提高地基承载力。