

铁路应急用280A柴油发电电焊机

产品名称	铁路应急用280A柴油发电电焊机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 工作时间:8-12h 结构类型::开架 手推式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

铁路应急用280A柴油发电电焊机；

机器性能稳定，重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、故障率低，获得了.及行业领域的专利技术，告别了以往扯拉固定电源线的烦恼，所发电还可以作为其它设备的辅助电源，一机多用，方便运输，经济实用，整机质保.年，终身维护。焊接优良，采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳，焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优良电力，新型大泽技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完的波形。【1】手电两启动,操作简单方便;带手柄轮子,移动更方便;【2】发动力功率为 个马力,动力大,耗油低,性能稳定【3】发电焊机选用大泽高性能机,可靠性高,采用钝铜电机,使用年限长;【4】带220伏辅助电源输出,可带些小型电动工具照明等;

铁路应急用280A柴油发电电焊机：

(1) 初级电压：即接入电焊机的外电压。

由于弧焊变压器初级线圈两端要求的电压为单项380V，因此一般交流电焊机接入电网的电压为单项380V。

(2) 零电压：为了保证焊接过程频繁短路（焊条与焊件接触）时，要求电压能自动降至趋近于零，以限短路电流不致增大而烧毁电源。

(3) 工作电压：焊接起弧以后，要求电压能自动下降到电弧正常工作所需的电压，即为工作电压，约为20~40V，此电压也为电压。

(4) 电弧电压：即电弧两端的电压，此电压是在工作电压的范围内。焊接时，电弧的长短会发生变化：电弧长度长，电弧电压应高些；电弧长度短，则电弧电压应低些。因此，弧焊变压器应适应电弧长度的变化而保证电弧的稳定。