

## LXS-15E ~ 50E旋翼湿式水表

产品名称	LXS-15E ~ 50E旋翼湿式水表
公司名称	宁波智能水表有限公司（优静仪表贸易公司）
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市江北区（江北科技园）
联系电话	暂无

## 产品详情

名称:优静仪表.宁波水表公司

LXS-15E ~ 50E LXS-15C ~ 50C 旋翼湿式水表

用途:

记录流经自来水管道饮用冷水的总量。

使用条件:

温度等级：T30 压力等级：MAP10 压力损失等级： P63 上游流场敏感度等级：U5  
下游流场敏感度等级：D0

最大允许误差:

- a) 低区 ( $Q_1 \leq Q < Q_2$ ) 最大允许误差为  $\pm 5\%$
- b) 高区 ( $Q_2 \leq Q \leq Q_4$ ) 最大允许误差为  $\pm 2\%$

特点和主要技术参数:

特点：  
· E型表为旋翼湿式水表，字轮读数，方便抄读，具有计量精度高、始动流量小、能保持计数的满灌（无欠流）、外观美观、完全卫生，寿命长等特点。本水表技术参数符合国家标准GB/T778.1~3-2007（ISO4064-1~3:2005,IDT）  
80年代初由本公司设计后作为全国统一设计产品，八位指针显示，始动流量小、可靠性高，本水表技术参数符合GB/T778.1~3-2007（ISO4064-1~3:2005,IDT）的规定。  
· 高灵敏度系列

LXS-15E2 ~ 25E2、LXS-15C3 ~ 25C3为高灵敏度滴水计量水表，始动流量 2L/h，可有效防止“偷水”。

· 注：1. 本系列水表有热水表LXS/R-15E ~ 50E、LXS/R-15C ~ 50C可供客户选择。 2. 本系列水表DN15mm ~ DN25mm

主要技术参数：

型号	公称口径	Q3/Q1	过载流量	常用流量	分界流量	最小流量	最小读数	最大读数		
	mm		Q4	Q3	Q2	Q1	Min	Max		
		(m <sup>3</sup> /h)		(L/h)		m <sup>3</sup>				
LXS-15E	15	80	3.125	2.5	50	31.25	0.00005	99999		
LXS-15C		100			40	25				
		125			32	20				
		160			25	15.62				
LXS-20E	20	80	3.125	2.5	80	50	0.00005	99999		
LXS-20C		100			5	4			64	40
		125			51.2	32				
		160			40	25				
LXS-25E	25	80	7.875	6.3	126	78.75	0.00005	99999		
LXS-25C		100			100.8	63				
		125			80.64	50.4				
		160			63	39.37				
LXS-32E	32	80	7.875	6.3	126	78.75	0.00005	99999		
LXS-32C		100			100.8	63				
		125			80.64	50.4				
		160			63	39.37				
LXS-40E	40	80	20	16	320	200	0.00005	999999		
LXS-40C		100			256	160				
		125			80	128				
		160			160	100				
LXS-50E	50	80	31.25	25	500	312.5	0.00005	999999		
LXS-50C		100			400	250				
		125			320	200				
		160			250	156.25				

