

天津仿木纹纤维水泥板水泥木纹板批叠版装饰板墙面板

产品名称	天津仿木纹纤维水泥板水泥木纹板批叠版装饰板墙面板
公司名称	杭州赛维建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:赛维 规格:3000*200mm 厚度:7.5mm
公司地址	杭州市余杭区良渚街道未来之光城13幢1505室
联系电话	15157151800

产品详情

天津市纤维水泥木纹外墙板仿木纹水泥外墙装饰板

和平区水泥木纹板 河东区仿木纹水泥纤维板 河西区木纹纤维水泥装饰板
南开区水泥批叠板 红桥区 塘沽区 汉沽区 大港区 东丽区 西青区 津南区 北辰区 武清区
宝坻区 蓟县 宁河县（芦台镇） 静海县水泥纤维木纹外墙装饰板

产品质轻编辑

木纹水泥板，重量仅为同等厚度砖墙的1/15，砌块墙体的1/10，有利于结构抗震，并可有效减少基础及结构主体造价。

2. 保温隔热 由于木纹水泥板使用了 波特兰水泥加 植物纤维结构，其 导热系数为0.176W/（M . K），与石膏板相差无几，与 灰砂砖砌块（1.1W（M . K））相比，其隔热性能具有显著的优势。3. 防火性能好 由于木纹水泥板本身不燃，且遇火时燃烧的过程中会吸收大量的热，延迟周围 环境温度的升高，因此，木纹水泥板具有良好的防火阻燃性能。经国家消防装备监督检验中心检测，木纹水泥板隔墙耐火极限可达8小时。达到耐燃一级水平，则石膏板只能达到耐火三级。木纹水泥板防火时效通过CNS12514湿式二小时防火时效测试。5. 装饰功能好 木纹水泥板表面平整，板与板之间通过接缝处理形成无缝表面，表面可直接进行装饰。因其表里如一，所以可以使用很多的接缝处理方法，彰显您的尊贵一面。其两面纹理不同，细面可以直接施工着色，粗面纹理独特可以直接贴瓷砖等 材料强度高。6. 可施工性好 仅 木工工具便可随意对木纹水泥板进行随意裁切、穿孔、打磨，施工非常方便，用它做装饰，可以采用传统的湿法、干挂作业，极大的提高施工效率。7. 舒适的居住功能 由于木纹水泥板具有独特自然的“水泥细孔”

结构，可在一定范围内调节室内湿度，使居住舒适。表面独特的清水效果，给人耳目一新的感觉，彰显您独特的品味。

8. 绿色环保

木纹水泥板采用天然波特兰水泥及植物纤维作为原材料，制作过程中没有使用胶等释放有害气体的材料，决不含对人体有害的石棉（绝大多数的硅酸钙类板材均采用石棉作为板材的增强材料）。这也是石膏板和大芯板的一个硬伤。

9. 强度高 木纹水泥板的

抗弯强度达到322kgf/cm²（垂直），216kgf/cm²（水平），抗弯破坏载重：87kgf（垂直），58kgf（水平）

10. 节省空间 采用木纹水泥板作墙体，墙体厚度可大大减小，且可保证墙体的隔音、防火性能。更有其施工方便，独特的纹理设计。