

重庆纤维水泥木纹板外墙批叠板仿木纹水泥外墙装饰板墙面板

产品名称	重庆纤维水泥木纹板外墙批叠板仿木纹水泥外墙装饰板墙面板
公司名称	杭州赛维建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:赛维 规格:3000*200mm 厚度:7.5mm
公司地址	杭州市余杭区良渚街道未来之光城13幢1505室
联系电话	15157151800

产品详情

重庆市纤维水泥木纹外墙板装饰板墙面板批叠板

渝中区水泥木纹外墙板 大渡口区仿木纹水泥纤维外墙板 房室内么 沙坪坝区 九龙坡区 南岸区 北碚区 万盛区 双桥区 渝北区 巴南区 万州区 涪陵区 黔江区 长寿区 江津区 合川区 永川区 南川区 綦江县（古南镇） 潼南县 铜梁县 大足县 荣昌县（昌元镇） 璧山县 垫江县（桂溪镇） 武隆县（巷口镇） 丰都县（三合镇） 城口县（葛城镇） 梁平县（梁山镇） 开县 巫溪县（城厢镇） 巫山县（巫峡镇） 奉节县（永安镇） 云阳县 忠县（忠州镇） 石柱土家族自治县（南宾镇） 彭水苗族土家族自治县（汉葭镇） 酉阳土家族苗族自治县（钟多镇） 秀山土家族苗族自治县（中和镇） 纤维仿木纹水泥外墙板

1、按里纤维来分：国内大部分用的都是石棉纤维起增强作用，这种纤维水泥板就叫作温石棉纤维水泥平板；另外一种就是不含石棉纤维的，用纸浆，木屑、玻璃纤维来替代石棉纤维起增强作用的都统称无石棉纤维水泥平板。

2、按密度来分：低密度0.9-1.2g/cm³,中密度1.2-1.5g/cm³ 高密度1.5-2.0g/cm³.低密度一般用于低档建

筑吊顶隔墙等部位，中密度一般用于中档的建筑隔墙吊顶，高密度一般用于**建筑的钢结构外墙，钢结构楼板等；我国纤维水泥板根据国家建筑行业标准就分为两大类。高密度纤维水泥板缺点容易变形，中低密度产品变形系数要小一点。

3、按压力来分：有无压板和压力板之分。中低密度的纤维水泥板都是无压板，高密度的是压力板。压力板又称为纤维水泥压力板，需要专门的压机生产，无压机的企业做不了。根据密度的高低，纤维水泥压力板分为：1) 普通板，密度1.5-1.75g/cm³；2) 优等板，密度1.75-1.95g/cm³；3) 特优板，密度1.95g/cm³以上。

4、按厚度来分：1) 超薄板，2.5-3.5mm；2) 常规板，4-12mm；3) 厚板，13-30mm；4) 超厚板，31-100mm。一般的厂家做不了超薄板和超厚板，这也是行业内衡量企业生产能力和技术水平的重要依据。

国家行业标准：

JC/T412.1-2006 无石棉纤维水泥平板，

JC/T412.2-2006 温石棉纤维水泥平板。