

江苏南京苏州高密度纤维水泥外墙板装饰板批叠板仿木纹外墙挂板

产品名称	江苏南京苏州高密度纤维水泥外墙板装饰板批叠板仿木纹外墙挂板
公司名称	杭州赛维建材有限公司
价格	28.00/张
规格参数	品牌:赛维 规格:3000*200mm 厚度:7.5mm
公司地址	杭州市余杭区良渚街道未来之光城13幢1505室
联系电话	15157151800

产品详情

江苏纤维水泥外墙板仿木纹水泥外墙装饰板苏州外墙水泥木纹板装饰板批叠板

防火绝缘：不燃 A

级，火灾发生时板材不会燃烧，不会产生有毒烟雾;导电系数低，是理想的绝缘材料。

防水防潮：在半露天和高湿度环境，仍能保持性能的稳定，不会下陷或变形。

隔热隔音：导热系数低，有良好的隔热保温性能，产品密度高、隔音好。

质轻高强：经 5000 吨平板油压机加压的板材，不仅强度高、而且不易变形、翘曲

;重量小适宜应用于屋面吊顶等方面。

施工简易：干作业方式，龙骨与板材的安装施工简单，速度快。深加工的产品也具有施工简便及性能更

优的特点。

经济美观：轻质，与龙骨的配合，有效降低工程和装修成本;外观颜色均匀、表面平整，直接使用可使建筑表面色彩统一。

安全无害：低于国家“建筑材料放射卫生防护标准”，实测指标与距周围建筑物20米外草坪值相等。

寿命超长：耐酸碱、耐腐蚀、也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间而增强，保证有超长的使用寿命。

可加工及二次装修性能好：

可根据实际情况进行锯切、钻孔、雕刻、钻钉、涂饰、粘贴瓷砖、墙布等材料。

首先，根据图纸要求与现场实际尺寸进行放线，用吊杆将主龙骨水平固定在楼板上，主

龙骨之间的间距为1m左右，覆面龙骨安装必须保证在同一水平面上。

[纤维水泥压力板](#)在铺设时板材的长边方向必须与副龙骨的方向垂直，并使板材宽度方向

的接缝交错排列，螺丝钉距板边为15mm，距板角50mm的位置上，螺钉间距为

180~200mm左右，封板前首先根据龙骨的分格在板面上弹线，在钉头穿过的位置先预

钻一个较浅的凹坑，以保证装上螺钉后板面平整，螺钉头沉入板内，低于板面不超过

0.5mm，固定板时从中间开始，然后再固定周边。板与板间的缝隙不小于5mm，大面积

与长过道顶面10~15m间隔留一条伸缩缝。

