

河南西门子ET200SP总经销代理商

产品名称	河南西门子ET200SP总经销代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

型号 (续) CPU 1215C AC/DC/RLY CPU 1215(F)C DC/DC/RLY CPU 1215(F)C DC/DC/DC 传感器电源
电压范围 20.4 - 28.8 V DC L+ - 4 V DC (*小) /L+ -5 V DC (*小) (对于环境模拟输出 输出点数 2 类型
电流 范围 0 到 20 mA 满量程范围 (数据字) 0 到 27648 过冲范围 20.01 到 23.52 mA 过冲范围 (数据字)
27649 到 32511 上溢范围 取决于“对 CPU STOP 的响应”参数设置：
“使用替换值”或“保持上一个值”上溢范围数据字 32512 到 32767 分辨率 10 位 输出驱动阻抗 *大 500
温度 -20 C - 0 C) 额定输出电流 (*大) 400 mA (短路保护) - *大波纹噪声 (<10 MHz) <1 V
峰峰值 与输入线路相同 隔离 (CPU 逻辑侧与传感器电源) 未隔离 - 数字输入 输入点数 14 类型 漏型/
源型 (IEC 1 类漏型) 额定电压 4 mA 时 24 V DC, 额定值 允许的连续电压 *大 30 V DC 浪涌电压 35 V
DC, 持续 0.5 s 逻辑 1 信号 (*小) 2.5 mA 时 15 V DC 逻辑 0 信号 (*大) 1 mA 时 5 V DC
隔离 (现场侧与逻辑侧) 707 V DC (型式测试) 隔离组