

# 上海02S404防水套管上海供应02S404防水套管质保2年

产品名称	上海02S404防水套管上海供应02S404防水套管质保2年
公司名称	上海松夏减震器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	songxia03@qq.com
联系电话	021-61556650 18521350330

## 产品详情

上海02s404防水套管上海供应02s404防水套管质保2年

柔性防水套管概述：

上海松夏柔性防水套管生产设备及其规模：

公司创建于1989年，现有员工256人，各类技术人员58人，其中教授级高级工程师3人。下设炼胶、硫化、热处理、精加工、装配、性能测试等十多个车间；具有橡胶软连接产品系列上百个规格品种。专业设备100多套；配置齐全、加工检测手段完备，年生产能力达万吨，在同行业处于领先地位。

。全国客服热线：021-61556650 传真：021-64546711

柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，上海松夏公司是根据建筑科学研究院研制设计的s312、02s404标准图集制造的。同时在积累多年生产经验和吸取工程应用的实际问题加以改良和处理，优化柔性防水套管内部密封圈的弹性和密度，从而从很大程度上提高了套管的减震效果。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。可靠的质量，科学的设计及良好的信誉使松夏防水套管产品稳占国际、国内市场，在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业发挥重要作用。

根据图集可以分为：s312型柔性防水套管和02s404型柔性防水套管。二者在外形尺寸、结构形式上都有不同。防水套管规格尺寸：

名称	柔性防水套管	刚性防水套管
----	--------	--------

型号		s312	02s404	s312	
	全长				
公称通径		翼环直径	翼环直径	翼环直径	长度(=墙厚)
50	380	177	200	225	200
65	380	190	220	230	200
80	384	217	235	251	200
100	384	236	255	280	200
125	386	257	290	301	200
150	386	280	315	324	200
200	386	350	375	394	200
250	388	402	435	446	200
300	388	462	495	498	200
350	392	511	545	567	200
400	392	565	600	621	200
450	394	615	650	671	200
500	394	673	705	720	200
600	407	787	820	822	200
700	409	877	910	911	200
800	411	987	1020	1011	200
900	413	1087	1120	1113	200

**防水套管说明：**

- 1.柔性填料材料：沥清、麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。
- 2.密封膏：聚硫密封膏，聚胺脂密封膏
- 3.套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（d5）大200，而

且必须将套管一次浇固于墙内。

4.穿管处混凝土墙厚应小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为 $d_5+200$ 。

5.套管的重量以 $l=300$ 计算如墙厚大于300时，应另行计算。

(二) 橡胶挠性接头产品标记：

上海松夏减震器有限公司总部地址：上海市普陀区真南路1226号（康健商务广场）

手机：13296016650      电 话：021-61556650

传真：021-64546711      业务qq：1516483116

信箱：songxia03@qq.com      公司网址：www.shsona.com

上海02s404防水套管上海供应02s404防水套管质保2年