

## 全国做双口气瓶的厂家，全国做双头气瓶的企业

产品名称	全国做双口气瓶的厂家，全国做双头气瓶的企业
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:100MPA以内
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

全国做双口气瓶的厂家，全国做双头气瓶的企业储罐区四周设固定消防水炮作为辅助冷却设施时，辅助冷却水设计流量不应小于室外消火栓设计流量。

3.4.6 沸点低于45℃甲类液体压力球罐的消防给水设计流量，应按本规范第3.4.5条中全压力式储罐的要求经计算确定。3.4.7 全压力式、半冷冻式和全冷冻式液氨储罐的消防给水设计流量，全国做双口气瓶的厂家，全国做双头气瓶的企业应按本规范第3.4.5条中全压力式及半冷冻式储罐的要求经计算确定，但喷水强度应按不小于 $6.0L/(min \cdot m^2)$ 计算，全冷冻式液氨储罐的冷却水系统设计流量应按全冷冻式液化烃储罐外壁为钢制单防罐的要求计算。

3.4.8 空分站，可燃液体、液化烃的火车和汽车装卸栈台，全国做双口气瓶的厂家，全国做双头气瓶的企业变电站等室外消火栓设计流量不应小于表3.4.8的规定。当室外变压器采用水喷雾灭火系统全保护时，其室外消火栓给水设计流量可按表3.4.8规定值的50%计算，但不应小于15L/s。当室外油浸变压器单台功率小于300MV·A，且周围无其他建筑物和生产生活给水时，可不设置室外消火栓。3.4.9 装卸油品码头的消防给水设计流量，应按着火油船泡沫灭火设计流量、全国做双口气瓶的厂家，全国做双头气瓶的企业冷却水系统设计流量、隔离水幕系统设计流量和码头室外消火栓设计流量之和确定，并应符合下列规定：1 泡沫灭火系统设计流量应按系统扑救着火油船一起火灾的泡沫混合液量及泡沫液混合比经计算确定，泡沫混合液供给强度、保护范围和连续供给时间不应小于表3.4.9-1的规定，全国做双口气瓶的厂家，全国做双头气瓶的企业并应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151的有关规定；