

高铝质隔热耐火砖

产品名称	高铝质隔热耐火砖
公司名称	唐山市慧芳保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高新区老庄子村
联系电话	86-03155515555 13933356122

产品详情

高铝质隔热耐火砖 230*114*65mm LG-0.8 轻质高铝隔热耐火砖 产品说明：本产品具有体积密度小、导热系数低、质量稳定、隔热性能优异的特点，可用于各类炉窑的内衬或隔热层。

高铝质隔热耐火砖理化指标（执行现行国家标准）

LG-1.0 LG-0.9 LG-0.8 LG-0.7 LG-0.6 LG-0.5 LG-0.4 AL₂O₃%不小于 48 SiO₂%不大于 2.0

体积密度g/cm³不大于 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4

常温耐压强度MPa不小于 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 0.8

重烧线变化不大于2%的实验温度 1400 1400 1400 1350 1350 1250 1250

导热系数(w/m.k)平均温度350±25 不大于 0.50 0.45 0.35 0.35 0.30 0.25 0.20

注：本厂可以按用户生产高于表中所列各项技术指标的产品或小于国标允许外形尺寸偏差规定