

适用于巡逻、执法、搜救、缉毒缉私、犯人追捕等场景欧尼卡激光测距型双目红外热成像手持侦查仪

产品名称	适用于巡逻、执法、搜救、缉毒缉私、犯人追捕等场景欧尼卡激光测距型双目红外热成像手持侦查仪
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:RE350LRF 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

产品参数

欧尼卡Onick RE350LRF 激光测距型双目红外热成像手持侦查仪

探测器	
类型	非制冷VOX
分辨率	384 × 288
帧频	50Hz
像元尺寸	12 μm
波段	8-14 μm
NETD	50mk
光学参数	
物镜焦距	50mm
整机放大倍率	4.8x
视场角	5.3° × 3.9°
*短成像距离	5m
视度调节	-5D-5D
功能	
电子变倍	1X/2X/4X
调色盘	黑热、白热、绿热、红热、融合（勾边）
启动时间	5秒
图像增强	DDE

亮度与对比度	AGC
WIFI	WIFI视频输出
4G	数据图像无线传输（可选功能）
拍照/录像	32G储存
在线更新	代码和图形用户界面资源
显示	
显示模式	双目成像
显示器类型	OLED
显示器分辨率	1024 × 768
作用距离	
作用距离	人（1.8x0.5m）：探测 4000m，识别 1500m
供电	
电池类型	内置锂电池
充电	5V TYPEC USB
带电池工作时间	8小时（不开WIFI）
物理特性	
重量	1150g
尺寸	204*154*73mm
环境适应性	
防护等级	IP67
工作温度	-40 -50
储存温度	-40 -60
激光测距仪	
"激光设备安全等级按 IEC 60825-1:20144"	1
测距范围	5-2000m
测距精度	± 0.3m
电子罗盘	
俯仰角	± 0~90 ° 或 ± 0~180 °
翻滚角	± 0-90 °
准确度	2%
低功耗	3.3V-5V 18mA
GPS+北斗	
定位系统	BDS/GPS/QZSS/GLONASS，可实现联合定位、导航与授时
定位精度	2.5米（CEP50）
跟踪灵敏度	-162dBm