

苏州格兰富不锈钢潜水泵SEV.65.65.22.A.EX.2.50D

产品名称	苏州格兰富不锈钢潜水泵SEV.65.65.22.A.EX.2.50D
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	12000.00/件
规格参数	品牌:格兰富 电压:380v 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

SEV.65.65.22.A.EX.2.50D

非自吸式单级离心泵设计用于处理废水、生产用水和未经过滤的原污水。

该泵设计用于间歇和连续工作。这套无液体免维护冷却系统确保泵可用于潜水或干式安装。

高效SuperVortex叶轮可通过长纤维和65毫米尺寸的固体，适于干物质含量高达5%的废水。

独特的不锈钢卡箍装配系统能够快速方便地将泵从电机装置上拆下，方便进行维修和检查。不需要专门的工具。

管道的连接是通过 DIN 法兰实现的。

该泵是防爆泵。

控制器:

湿度传感器:

有湿度传感器

探测液体中杂质的电容传感器:

带油含水量传感器

温度传感器:Y

液体:液体温度范围:0 .. 40 ° C

密度:998.2 kg/m

技术:

大流量:12.5 升/秒

叶轮型号:超级涡流

大颗粒尺寸:65 毫米

主轴封:SIC/SIC

大水利效率:28 %

铭牌上的标准:

EN12050-1

曲线公差:

ISO9906:2012 3B2

材料:

泵壳:EN 1561 EN-GJL-250

叶轮:Cast ironEN 5.1301 EN-GJL-200

安装:大环境温度:40 ° C

大运行压力:6 巴

法兰标准:

DIN

泵出口:DN 65

压力级:PN 10

大安装深度:

20 米

自动挂钩装置:

96090992

电气数据

输入功率——P1:

2.8 千瓦

额定功率——P2:

2.2 千瓦

电源频率:

50 Hz

额定电压:

3 x 380-415 V

电压差:

+6/-10 %

每小时大起动次数:

20

额定电流:

5.1-5.0 安

3/4负载时额定电流:

3.8 安

1/2负载时额定电流:

3 安

启动电流:

37 安

空载额定电流:

2 安

Cos phi – 功率因数:

0.86

Cos phi – 无负载时的功率因数:

0.21

Cos phi – 3/4 负载时的功率因数:

0.81

Cos phi – 1/2 负载时的功率因数:

0.72

额定速度:

2895 转数 / 分钟

锁定转子扭矩:

18 牛米

停转扭矩:

23 牛米

惯性矩:

0.0088 kg m

电机满载效率:

77 %

电机3/4负荷效率:

76.6 %

电机1/2负荷效率:

73.5 %

电机极数:

2

起动方法:

直接启动

封装等级 (IEC 34-5) :

IP68

绝缘等级 (IEC 85) :

F

防爆:

Y

自保护标准:

Ex db eb h mb IIB T4, T3 Gb

电缆长度:

10 米