

连云港frp 碱液喷淋塔 净化设备

产品名称	连云港frp 碱液喷淋塔 净化设备
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

喷洒吸收系统主要是由填充料、喷淋装置、除雾装置、喷洒液循环水泵、脱硫塔构成。

(1) 填充料

填充料关键做为布风设备，布局于脱硫塔喷洒区下边，烟尘根据拖盘后，被联合分布到整个脱硫塔横截面。这类布风设备对于提升吸收效率是非常必要的，除开使主喷洒区烟尘分布均匀外，脱硫塔拖盘还导致烟尘与吸收液或清洗液在拖盘里的附面层地区获得充分接触。拖盘结构为带隔开护岸的圆孔板，拖盘被切割成有利于从脱硫塔入孔进出板片，水准闲置在拖盘作为支撑在结构上。

(2) 喷淋装置

脱硫塔内部结构自动喷淋系统是通过分派母管和喷头所组成的网状结构系统软件。每一台脱硫塔再循环水泵均对应一个喷洒层，喷洒层上安装中空锥喷头，其作用是把喷洒液做雾化。喷洒液由脱硫塔再循环水泵传至喷头，入有机废气中。自动喷淋系统可以使浆体在脱硫塔内联合分布，流过每一个喷洒层平台流量相同。

(3) 除雾装置

用以分离出来烟尘携带液体。脱硫塔除雾器部置于脱硫塔顶端后一个喷洒部件的上部。烟尘越过循环系统浆体喷洒层后，再接连流过除雾器时，液体因为惯性的作用，留到隔板上。因被停留的液体也含有固体物，因而存有在隔板积垢的危险性，需按时进行清洁，去掉含有浆体细颗粒物。

(4) 喷洒液循环水泵

脱硫塔再循环泵安装在吸收塔旁，用以脱硫塔内喷洒料的再次循环。选用单流和单极卧式离心泵，包含泵体、离心叶轮、轴、导轴承、出入口弯管、底版、进口的、密封盒、水泵密封、基础框架、地脚螺丝、机封和每一个管路、闸阀及就近仪表盘和电动机。原理是离心叶轮高速运转过程中产生的向心力使液

体得到动能，即液体利用离心叶轮后，压可以跟机械能都可以得到提升，从而能够被传至高空或远方。另外在离心泵通道产生负压力，使液体可以被不断吸进。水泵叶轮选用耐腐蚀原材料。

浆体再循环选用模块制，喷洒层配一台清洗液循环水泵。循环使用一段时间后，循环液污水终排进废水处理池。

玻璃钢吸收塔开展系统调试的效果有什么

因为玻璃钢吸收塔操作系统是全部FGD的关键，大部分FGD系统软件全部操纵是围绕脱硫塔生产厂家的调节而产生的、那样脱硫塔开展系统调试的效果有什么？

- 1、对玻璃钢吸收塔及除雾器进行冲洗做到清洗的功效
- 2、查验每个阀门开关、姿势正确与否、主题活动是不是灵便、系统软件是不是严实
- 3、查验玻璃钢吸收塔价钱水位线是否正确
- 4、观查除雾器洒水实际效果、搅拌装置拌和实际效果、三喷洒层喷淋实际效果。
- 5、查验氧化风机空气氧化气体喷到的均匀度。