

美国杜邦PPA HTN 51G50HSL-BK083 耐高温260度

产品名称	美国杜邦PPA HTN 51G50HSL-BK083 耐高温260度
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	50.99/千克
规格参数	特性:良好的热稳定性 型号:51G50HSL 颜色:黑色BK083
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

美国杜邦PPA HTN 51G50HSL-BK083 耐高温260度 代理现货供应

产品介绍

品牌：美国杜邦DuPont

商标：Zytel

型号：HTN 51G50HSL

色号：BK083（黑色）

特性：热稳定性好，50%玻璃纤维增强，高性能聚酰胺

加工条件：注塑成型

美国杜邦PPA HTN 51G50HSL-BK083加工参数：

干燥温度：100

干燥时间（热风干燥机）：6.0小时-8.0小时

建议的水分含量：0.1%

加工（熔体）温度：320 -330

Melt Temperature,Optimum：325

模具温度：140 -180

Mold Temperature,Optimum：150

PPA美国杜邦Zytel 一级代理商，PPA美国杜邦代理商供应：

PPA HTN 51G15HSL BK083 Zytel HTN 51G15HSL BK083

PPA HTN 51G15HSL NC010 Zytel HTN 51G15HSL NC010

PPA HTN 51G35EF BK083 Zytel HTN 51G35EF BK083

PPA HTN 51G35HSL BK083 Zytel HTN 51G35HSL BK083

PPA HTN 51G35HSL NC010 Zytel HTN 51G35HSL NC010

PPA HTN 51G35HSLR BK420 Zytel HTN 51G35HSLR BK420

PPA HTN 51G35HSLR BK420J Zytel HTN 51G35HSLR BK420J

PPA HTN 51G35NOX BK420 Zytel HTN 51G35NOX BK420

PPA HTN 51G45HSL BK083 Zytel HTN 51G45HSL BK083

PPA HTN 51G45HSL NC010 Zytel HTN 51G45HSL NC010

PPA HTN 51G50HSL BK083 Zytel HTN 51G50HSL BK083

PPA HTN 52G35EF BK420 Zytel HTN 52G35EF BK420

PPA HTN 52G35HSL BK083 Zytel HTN 52G35HSL BK083

PPA HTN 52G35HSL NC010 Zytel HTN 52G35HSL NC010

PPA HTN 52G45HSL BK083 Zytel HTN 52G45HSL BK083

PPA HTN 52G45HSL NC010 Zytel HTN 52G45HSL NC010

PPA HTN 52GM50EF WT001 Zytel HTN 52GM50EF WT001

PPA HTN 54G15HSLR BK031 Zytel HTN 54G15HSLR BK031

PPA HTN 54G15HSLR NC010 Zytel HTN 54G15HSLR NC010

PPA HTN 54G35EF BK420 Zytel HTN 54G35EF BK420

PPA HTN 54G35EF NC010 Zytel HTN 54G35EF NC010

PPA HTN 54G35HSLR BK031 Zytel HTN 54G35HSLR BK031

改性尼龙是工程塑料中的一类，是以尼龙原料为基料在加以改变其物理性质而形成的颗粒状产品。此类产品产出是依据一些生产厂家所需求的不同而进行改性制作的。

改性尼龙大致包括：增强尼龙，增韧尼龙，耐磨尼龙，无卤阻燃尼龙，导电尼龙，阻燃尼龙等等。

- 1、热性质：玻璃转移温度（T_g）及熔点（T_m）、热变形温度（HDT）高；长期使用温度高（UL-746B）；使用温度范围大；热膨胀系数小。
- 2、机械性质：高强度、高机械模数、低潜变性、强耐磨损及耐疲劳性。
- 3、其他：耐化学药品性、抗电性、耐燃性、耐候性、尺寸安定性佳。

美国杜邦PPA HTN 51G50HSL-BK083 耐高温260度 代理现货供应