

硅酸铝纤维组件

产品名称	硅酸铝纤维组件
公司名称	唐山市慧芳保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高新区老庄子村
联系电话	86-03155515555 13933356122

产品详情

技术特性 低导热率；低热容量；优良的热稳定性和抗热震性；优良的弹性，由于纤维组件处于预呀压状态，在炉衬砌筑完毕后，由于纤维组件膨胀，炉衬无缝隙。组件自身膨胀，并可补偿纤维衬收缩，以提高纤维炉衬的绝热性能，

纤维组件安装迅速，并且锚固件设置于壁衬冷面，可降低锚固件材质的要求。生产工艺 各种硅酸铝纤维组件，是用对应材质的硅酸铝县委针刺毯，按纤维组件结构、尺寸，在专用机械上加工而成。硅酸铝纤维组件在加工制作中，均保持一定比例的压缩量。以保证硅酸铝纤维组件壁衬砌筑完毕后，由于每块硅酸铝县委组件在不同方向的膨胀，使硅酸铝纤维组件之间相互挤紧成一个无缝的整体，硅酸铝纤维组件均能直接固定于工业窑炉炉壳钢板锚固钉上。用户应根据工业窑炉结构、炉温温度、环境气氛等条件，选用不同材质、不同结构的硅酸铝纤维组件。本公司可生产平滑式、悬挂式、横梁式、框架式等种组件结构，也可按用户提供组件图纸加工。产品分类：普通陶瓷纤维针刺毯折叠块

高纯陶瓷纤维针刺毯折叠块 高铝陶瓷纤维针刺毯折叠块 微晶陶瓷纤维针刺毯折叠块

含锆陶瓷纤维针刺毯折叠块 应用：轧钢连续式加热炉、环形加热炉、台车式加热炉；

热处理井式炉、台车式退火炉、罩式炉；陶瓷梭式窑；搪瓷烧成马蹄窑；建材工业隧道窑；石化工业裂解炉、合成氨生产一段转化炉、合成氨生产二段转化炉、重油气化炉、水煤气发生炉、立管式加热炉、圆筒炉。品名/项目/型号 标准型 高纯型 高铝型 含锆型 HFBW-289 HFBW-389

HFBW-489 HFBW-589 分类温度 () 1260 1260 1400 1400 工作温度 () 1000 1100

1200 1350 体积密度 (Kg/m³) 190-240 190-240 190-240 190-240 化学组成 (%) AL₂O₃ 46

47 - 49 52 - 55 39 - 40 AL₂O₃+SiO₂ 97 99 99 - AL₂O₃+SiO₂+ZrO₂ - - - 99

ZrO₂ - - - 15 - 17 Fe₂O₃ <1.0 0.2 0.2 0.2 Na₂O+K₂O 0.5 0.2 0.2 0.2

产品尺寸 (mm)