

高亮灰色反光粉 丝印网印 标识标牌 印字高折射率350目白色反光粉

产品名称	高亮灰色反光粉 丝印网印 标识标牌 印字高折射率350目白色反光粉
公司名称	惠州市俊彩化工有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品名:白色反光粉 型号:JC350 颜色:白色
公司地址	惠州市惠城区仲恺斜下22号
联系电话	0752-7826229 13794527523

产品详情

产品名称：俊彩颜料反光粉

产品包装：净重25公斤/桶

产品颜色：

白色；250目高光，350目普光，400目普光，500目超细

灰色：300目高光，350目普光，400目超细

注意：反光粉灰色要好于白色，同一颜色目数越小越粗反光效果越好

俊彩颜料反光粉：JC反光粉

俊彩反光粉是由一种玻璃微珠粉体材料生产而成，分为三种折射率，即：ND 1.90、ND 1.93、ND 2.

2。圆整度：93%、透明率 95%、硬度（莫氏）：400、耐高温 850、密度：4.1±0.2g/cm³、含量：

99%、粒径可从100-500目（25微米-105微米）分级选择，俊彩反光粉颜色分为白色、银灰色二种选择。

【特性】反光材料制品采用高折射率玻璃珠后半表面镀铝作为后向反射器，具有极强的逆向回归反射性能，能将85%的光线直接反射回光源处，回归反射所造成的反光亮度，可使驾驶人员和带光源的夜间作业人员在夜间或视野不佳的情况不清楚地看见行人和障碍目标，确保双方安全。俊彩反光粉特点:流动性好、色度纯、透明度高、耐高温、抗氧化程度高、反光效果好。价廉物美!。

【应用范围】广泛应用于丝网印刷、反光漆、反光油墨、交通标志、反光材料等各个领域。

【使用方法】一.使用方法：（丝印法）使用比例胶浆（油漆）：反光粉比例3：1。

水性丝印法一：反光粉可以直接加入到反光浆中，调均匀（适当添加助剂增强牢度），即可印花、印刷。

水性丝印法二：明亮反光粉可以直接加入到透明浆中，调均匀（适当添加助剂增强牢度），即可印花、印刷。

油性丝印法一：反光粉可以直接加入到光油中，调均匀（可以适当添加助剂增强牢度），即可印花、印刷。

油性丝印法二：可以直接加入到油墨中，制成反光油墨，丝印或刷涂到织物或其他物品上，使用操作简单方便，易于掌握。添加量依反光亮度多少添加。

油性丝印法三：先底涂印花浆---面涂反光浆---烘干固化

同时，注意反光浆配制：根据用量多少，将反光粉称量后先用溶剂（环己酮）调成糊状，然后，加入到透明印花浆料中，调均匀使用。印刷时，印刷的胶层厚度要薄，以30微米—50微米为宜，以确保反光粉能半露在表面，产生明亮反光效果。可以根据用途，采用粗细不等的粒径，取得各种反光效果。（粒径不等，反光效果越好）

二. 使用方法：（喷涂法）

1. 先反光底漆喷涂打底，待反光底漆干燥后，再喷反光面漆。若对水泥面施工，建议喷两层反光底漆效果更佳。
2. 建议使用W-71型喷枪（喷口 ϕ 1.50毫米），底漆使用喷枪压力2.0Kg/cm²左右，面漆喷枪压力3.0kg/cm²左右。
3. 施工时喷枪和表面需要保持18cm, 喷枪角度45°，喷漆膜层要均薄，获得效果佳。对不明底材，事先要小面积试用。
4. 不要在雨雾雪天等恶劣天气下施工，会影响牢度。

注意：1.使用前要清洁施工表面，表面无油污，干燥。

2.

施工前必须将反光底漆和反光面漆搅拌均匀；喷漆过程中要不停搅拌，以防止反光粉沉淀。

3、有求购反光粉的和询问反光粉的价格的朋友可与我司联系，竭诚为您服务！

【添加比例】在油漆油墨中的比例：30%-40%。

【产品包装】25kg/桶。同时可根客户要求包装。

以上信息有惠州市俊彩颜料有限公司提供【严禁转载】