

耐油聚氨酯高速拖链电缆

产品名称	耐油聚氨酯高速拖链电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	3.26/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

耐油拖链电缆是一种用于油污较多场合的拖链电缆，可替代进口电缆。

耐油拖链电缆特性：

- (1) 拖链的理想搭配聚氨酯电缆。
- (2) 由于特殊的电缆结构，这种拖链电缆的特点就是具有良好的柔韧性。耐弯曲、耐折、耐磨、耐油，用于连续往复运动下的移动使用。
- (3) 双绞结构可有效防止相邻线对间的串音，铜网编织屏蔽也可有效防止来自内部和外部的干扰。
- (4) 铜网编织屏蔽电缆也可有效防止来自内部和外部的干扰，保证数据传输的稳定性和可靠性。

耐油拖链电缆组成结构：

导体：精细无氧裸铜丝，多股绞合，符合VDE0295/IEC Class5或Class6标准

绝缘：高强度进口PE材料或改性PVC复合材料，颜色区分（可以根据客户要求来定制生产）

填充：多股麻绳填充（不同型号有所差别）；

内护套：高强度特种复合护套专用材料（不同型号有所差别）

屏蔽：芯线绞合成对，每对电缆铝箔包覆，铜网编织总屏蔽，编织密度 85%以上（不同型号有所差别）

外护套：高强度低粘性进口PUR材料

护套颜色：灰色，黑色，橙色，绿色（可根据客户要求定制其他颜色）

耐油拖链电缆技术参数：

工作电压：U₀/U 300/300V或300/500V或600/1000V

测试电压：3000V

弯曲半径：固定安装：5x电缆外径；移动安装：7.5x电缆外径

使用温度：-40 to +90