

节能立交模拟环境老化箱恒湿恒温试验箱

产品名称	节能立交模拟环境老化箱恒湿恒温试验箱
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DR-H201 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

安全保护和电磁兼容要求

- 1、本试验箱应满足国家电工安全标准，布线规范，各接线埠均有明确标况，无裸露；
- 2、工作室与各电源绝缘，电阻大于2M Ω ，无积存静电；
- 3、完善的安全保护功能（如下）；
 - 1) 可靠的接地保护装置；
 - 2) 漏电/断路保护；
 - 3) 加热器短路保护；

- 4) 鼓风机超载保护；
 - 5) 工作室超温声光报警；
 - 6) 制冷机超压保护；
 - 7) 制冷机超载保护；
 - 8) 缺水保护；
 - 9) 超温保护；
- 4、电气设备符合相关电磁兼容性标准要求。

设备使用条件

- 1、电 压：三相380V \pm 10%；
三相四线+接地线；设备使用功率：约30KVA，
- 2、环境温度： \pm 25 \pm 5 ；
- 3、环境湿度： $<$ 85%R.H (25) ；
- 4、大气压：86 ~ 106Kpa；
- 5、环境条件：设备现场周围无强烈振动、无强电磁场干扰、无高浓度粉尘及腐蚀性物质、无阳光直接照射或其它热源直接辐射。
- 6、设备应水平放置于通风良好的试验室内，周围应留有充足的空间供操作及维护之用。
- 7、加湿用水：干净自来水，(经纯水器净化处理纯净水，电阻率 500)