

310S材质、2520不锈钢气动高温灰渣阀

产品名称	310S材质、2520不锈钢气动高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/件
规格参数	型号:PZ673W-10NR 性能:耐磨 连接形式:法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W-10NR 310S材质、2520不锈钢气动高温灰渣阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

特点：

310S材质、2520不锈钢气动高温灰渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中*的阀门。

耐高温刀型闸阀采用了目前市场上耐高温材料，2520（310S）这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片等来达到保护的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于维修，价格低，是目前市场上高温阀门的。

310S???2520????????????????????

阀体、上盖 Valve body, upper cap

碳钢、不锈钢、310S、2520

阀板 Valve plate

阀杆 Stem

密封圈 Seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、310S、2520

310S材质、2520不锈钢气动高温灰渣阀主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000 1000	纸浆、污水、渣水混

310S????2520????????????;1?????GB12235-592?????GB12221-893?????JB/T79-944?????????GB13927

310S????2520????????????????? ????mm

MPa	DN	L	D1	D2	H	N-M	D0	W (Kg)
1.0	50	48	100	125	285	4-M16	180	8
	65	120	145	298	10			
	80	51	135	160	315	220	12	
	100	155	365	8-M16	14			
	125	57	185	210	400	230	22	
	150	240	475	8-M20	280	29		
	200	70	265	295	540	360	38	
	250	320	350	630	12-M20	66		
	300	76	368	780				
	350	428	460	885	16-M20	119		
	400	89	482	515	990	16-M22	195	
	450	532	565	1100	20-M22	530		
	500	114	585	620	1200	389		
	600	685	725	1450	20-M27	600	529	
	700	127	800	840	1700	24-M27	790	