

波纹管密封截止阀

产品名称	波纹管密封截止阀
公司名称	广州维远工业控制设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	口径:DN15-350
公司地址	中国广东广州市广东省广州市天河区天河北
联系电话	020-38472541 19120432355

产品详情

广泛适用于蒸汽、导热油、气体、冷热水、油、溶剂等，尺寸从DN15~350，压力等级PN16和PN25，可提供法兰和焊接两种连接方式，零泄漏，免维护，开关轻松，寿命长。

其中不锈钢材质的，适用于有卫生要求或防腐要求的工况。

- 1、三重密封：波纹管密封、保护性填料密封、全开位置的阀杆锥面密封，确保零泄漏，无需更换填料。
- 2、双层或三层的316L不锈钢材质“ ”型波纹管，开关次数达10000次。
- 3、独特的波纹管与阀瓣一体化组件，使波纹管与阀杆分离，有效防止因过度开关使波纹管断裂或因焊接缺陷而造成波纹管穿孔等常见故障发生。
- 4、阀瓣和阀座的司太立（Stellite）合金密封面，研磨成镜面，确保良好密封。
- 5、采用冷压嵌入的独立阀座，避免由阀体铸造或堆焊产生的密封面含气孔、砂眼、夹砂等严重影响密封

性能的缺陷，确保密封持久可靠。

6、大口径的阀门采用带压力平衡的双阀瓣结构，高进低出，确保阀门严密密封，操作非常轻松，无需使用加力杆。先小阀后主阀依次开启，对于新开启管线缓慢均匀预热，避免管线过度膨胀，并对阀门主密封面起到保护作用。不因小开度而造成过度冲蚀，影响使用寿命及密封效果。