

成都工地临时防护网电梯井口防护门电梯门生产厂家

产品名称	成都工地临时防护网电梯井口防护门电梯门生产厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	产品名称:电梯防护门 产品作用:安全警示 规格:多种
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

工地基坑护栏，电梯门防护栏，井口防护栏，基坑护栏网，配电箱防护棚等各种工地护栏网销售中。

防护 防护网电梯井口 基坑 电梯门 ” 详细介绍

工地施工电梯门，楼层电梯门是由方矩管、钢板网以及钢板焊接而成，焊接时要求焊点牢固，钢材采用标准Q235材质。外形常用尺寸为高度1.3米或1.5米，高度1.8米。工地施工电梯门，楼层电梯门表面可喷为红色、黄色等颜色，下部设置有黑黄、红白或蓝白条形颜色踢脚板，中间喷有“注意安全、随手关门”的警示标语。工地施工电梯门，楼层电梯门规格：材质：方管，低碳钢板尺寸：1.3x1.8米，1.5x1.8米颜色：黄黑相间

“基坑临边防护栏 现货供应电梯门井口 ” 详细介绍

电梯井口防护门又称之为人货电梯防护门用于电梯井道的防护作用，防止发生意外事故！防护门用料：四周角钢固定，中间一道横梁，菱形网片覆盖。两侧各两个用于固定防护门的构件。产品规格：1.5m*1.2m

电梯井口防护门采用钢筋焊制，钢筋横杆上杆直径不应小于14mm；下杆直径不应小于14mm；栏杆柱直径不应小于12mm（栏杆网格间距15cm）；防护门高度1.2米,下口设18cm档脚板

电梯井口防护门必须随层安装，拆除模板前可采取临时防护（铁丝固定），待模板拆除后，必须在门洞口结构上打孔安装12mm的钢筋，然后将焊制成型的钢筋防护门与钢筋焊牢。

在电梯未安装正式防护门之前，任何人不得擅自拆除改动电梯井防护门，严禁利用电梯井作为垃圾通道，严禁任何人扶、靠电梯井防护门或将头探入电梯井内，以及严禁在电梯井防护门上靠置、摆放任何材料、物件

电梯井口防护门内按规范要求10米内兜设一道（双层）水平网，进入网内清理垃圾人员必须是专职架子工，进入井内必须正确佩戴帽，按要求挂设带，做好作业层上方防砸措施。

电梯井口防护门规格：

电梯井口防护门尺寸180cm*150cm丝经400mm网孔5cm*5cm边框2cm*2cm方管。

电梯井口防护门-电梯井口防护网表面处理：

电梯井口防护门1.浸塑。2.喷塑。3.镀锌。4.喷漆。

电梯井口防护门-电梯井口防护网颜色：黄色。

电梯井口防护门用途：电梯井口防护网是建筑施工现场预防人身伤害的防护设施，它适用于各类建筑施工工地。