

六安活性炭吸附设备 玻璃钢

产品名称	六安活性炭吸附设备 玻璃钢
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	9000.00/件
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

灰斗下部小灰斗处铺设钢板网，再用自锁垫片压住。凡人口门，传动装置处的保温不影响门的开启和设备的运行。外壳保护板与连接角钢相连时用抽芯铝铆钉，保护板与保护板相连时用抽芯铝铆钉。支撑角钢上、下方向间距约1000MM，左右方向间距约500MM。保温内外层接缝应彼此错开。四) 设计工艺说明，根据业主实地情况，设计烘干废气风量为50000m³/h，烘干废气先通过热交换器对气体降温在通过玻璃纤维过滤器过滤后。弯头制作及安装》。根据实地勘察，业主因生产需要车间内配备有一条烘箱流水线，用于工件烘干，烘箱工作时会产生一定的有机废气。收集方式：。烘箱为封闭式设备，顶部配备有排风风机，废气收集只需将排风机的出风口引入排风管道内即可。

属于较难处理的工业废水。造纸工业废水通常应用浮选法回收白水中纤维性固体物质，应用燃烧法回收

黑水中的钠盐，应用中和法调节废水pH值，应用混凝沉淀去除废水中悬浮固体，应用化学沉淀法可脱色，好氧活性污泥处理法、真菌处理法一般也可得到较好效果。此外，还有采用反渗透、超过滤、电渗析等处理方法也有所应用。印染废水含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等，具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点。a)物理处理法：沉淀法、吸附法等。b)化学处理法：中和法、混凝法和氧化法等。c)生物处理法：活性污泥、生物转盘、生物转筒和生物接触氧化法等。化学工业废水主要是来自石油化学工业、煤炭化学工业、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、工业、染料工业、橡胶工业等排出的生产废水。a)一级处理：主要分离水中的悬浮固体物、胶体物、浮油或重油等。

废气净化设备指的是在一定的范围内消化吸收、转化和净化处理空气中有害物，并通过烟筒排出出来。废气净化设备主要包含除尘设备、排油烟管道日风机等设备。1.除尘设备:烟尘也会导致空气污染，因而除尘设备是为了减少环境污染量身定做的一种机器设备。除尘设备可以有效的消除粉尘颗粒物，使之做到清洁标准。2.排油烟管道:有机废气通过排油烟管道排出来，若不能有效管理有机废气浓度值，则可能造成环境污染。排气管道一般都安装于工厂的集中化地区，这样有利于对有机废气开展搜集与处理。3.离心风机:离心风机通常被用以将汽体从一个空间转移到另一个空间。风机的作用取决于提升汽体流动性速率，从而减少污染物质在空气中停留的时间。