

开县快速柔性门、铝合金电动卷闸门、折叠卷闸门定制加工生产

产品名称	开县快速柔性门、铝合金电动卷闸门、折叠卷闸门定制加工生产
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

安装方法 一、翼闸确定方案。在与客户沟通时确定方案，场地宽度多少，长度多少，明确能装几台机，是选择立式翼闸，还是桥式翼闸，立式翼闸外形尺寸：420x330x980(mm),桥式翼闸外形尺寸：1200x280x1000(mm),翼闸杆到机箱尺寸510mm，即立式翼闸占地面积：420x(330+510),桥式翼闸占地面积1200x(280+510),在确定选型时充分考虑闸机与闸杆留有空隙，每台翼闸的占地面积，摆放位置，如何布线(是走明线还是走暗线)，方案定了，目标定了，等待翼闸到现场。二、置布线。根据以前确定的方案，明确翼闸的安装具体尺寸，做好预埋管，闸机与闸机之间留50-100mm的间隙，能打开上盖以防调整机器，维修等，千万不能不留空隙，闸机与闸机之间预埋2根6分-8分的塑胶管，一根胶管走电源线(强电)，另一根胶管走信号线(弱电)，不能将电源线和信号线同时走一个胶管，这样会影响到通讯的效果，预埋管要露出地面30-40mm高，走线立式翼闸应在机器中间底部为好，桥式翼闸应在两侧面为好(因为桥式翼闸中间底部为封闭式)。三、固定调整。固定底部用4-M10x100的膨胀螺丝固定，不能摇摆，整机水平，外观整体一致，(固定前用细线拉直线，纵横向一致)，翼闸与翼闸之间采用串联方式，逐一调整，直线能正常使用。卷帘门应该有一个固定的滑道，这样可以防止卷帘门被拉断。临朐门窗厂为您提供临朐镂空式卷帘门尺寸相关信息,卷帘门在调试中，要注意观察卷帘门的位置密封条件承受压力和使用寿命等。如果卷帘门没有锁好，可用手轻轻按住。卷闸门操作时，操必须站在能看到卷门运行状态的位置进行操作，否则易发生意外而受损。根据不同的需要加工成不同的型材不锈钢电动卷闸门：被广泛应用于：、商场、车站、学校等场所。不锈钢管电动卷闸门主要选用不锈钢管、不锈钢吊片、导轨等组装而成。硬质快速门也称为铝合金快速门，简称为硬快门，是一种防盗高温隔断的新的金属快速门，它具有可靠性，实用性，并且易于操作。快速卷帘门有哪些用途在卷帘门调试运行时，要检查卷帘门的安装是否完好。在调试完之后进行防火卷帘门的安装。