

## 检验室用冰箱（医用冰箱）

产品名称	检验室用冰箱（医用冰箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联制造 用途:实验室冰箱 温度:2~48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

检验室用冰箱（医用冰箱）公司介绍 北京福意联是一家高科技仪器系统技术公司，由一支具有多年经验的专家队伍组建，其产品技术领域主要为、工厂、制药厂、疾控中心、实验室、质监局、大学、科学院，致力于为国内用户提供创新的技术和仪器设备，致力于促进用户业务的发展和科研的创新。公司自成立以来，始终秉承诚信、、共赢的经营理念，为客户提供的技术咨询和的售后服务。在产品质量和性能上做到高标准，降低用户购买和使用成本，并终按时交付用户使用。

检验室用冰箱（医用冰箱）本信息由北京福意电器有限公司提供，请您放心选择，向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，我们有充足的货源，接到客户订单，一般1-3日内发货；多年的售后团队，一对一的贴心服务！检验室用冰箱（医用冰箱）参数型号

### 检验室用冰箱（医用冰箱）特点介绍

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体优质钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优质脚轮，止动底脚方便使用。

检验室用冰箱（医用冰箱）功能： 不受环境温度影响的均匀贮藏温度微电脑控制电子传感器可很好控

制箱内温度，并将信息反馈给微电脑，从而将温度优良控制为预定值。风扇可确保空气循环，在频繁开门后进行箱体自上而下的温度均匀性控制。控制器易于校准、性能可靠稳定，使验证加简单。

出色的冷却性能采用品牌设计和开发的优良全封闭压缩机，提供快速冷却，从而确保温度的稳定。令人放心的循环除霜系统凭借福意联循环除霜系统，检测除霜水平，在压缩机处于“关闭”循环期间进行自动除霜。此类除霜仅在需要时进行，因此可进一步防止贮藏物品的温度出现不必要上升。除霜加热器也可作为防止样品冻结的紧急加热源。

HFC制冷剂和隔热材料采用无氟制冷剂，符合要求的隔热材料。人机工程学设计福意联采用人机工程学设计，可通过大型玻璃窗清楚地观察到所贮藏的物品，方便物品存取。用户可以从两款类型中选择适合他们需求的保存箱：一款全部采用漆包钢丝搁架设计，另一款则在一侧采用滑架设计。安全是福意联始终坚持的一项标准。即使是采用优良设计的保存箱，也必须为意外情况做好准备。

箱体结构观察窗上贴有保护膜，可防止玻璃打碎时散落到地板上。门则有钥匙锁定。控制安全装置采用视听双重报警，提醒您注意高低温状况。如果内部温度异常上升，电路保护装置会自动关闭风扇电机或加热器。多项报警及安全装置低/高温听双重报警，门检查、断电报警。