

# 力岛阳光- 大屏投放终端编解码器

产品名称	力岛阳光- 大屏投放终端编解码器
公司名称	北京锁美科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	力岛阳光:可根据需求调整配置 LD-D68:不同无纸化设备数量，配置不同
公司地址	通州北许场新村10商5
联系电话	13911517850 13911327950

## 产品详情

产品参数：

1. 19" 标准机架式服务器机柜安装，尺寸19" 标准机柜1U高度
2. CPU：Intel I532 . 内存：4GB DDR3 RAM
3. 硬盘容量：64GB 固态硬盘
4. 网卡：千兆网络接口
5. 标准接口：1×DC\_IN接口、1×HDMI、1×RJ45、1×VGA、2×USB2.0、2×USB3.0、1×HP\_OUT、1×MIC\_IN
6. 操作系统：Windows10
7. 工作环境：环境温度：-10 ~ 50 ；相对湿度：0% ~ 95%
8. 工作功耗：12V DC/24W
9. 重量：1.5Kg
10. 颜色：黑色/银色

软件功能：自由共享，任何参会人员可以在会议中进行屏幕投放，签到投放、文档投放、视频投放、会议标语投放。 2.支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。

3.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无

同步信号时，输出返回原本画面输出。支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率。支持将会议标语等信息广播到大屏展示。

4.支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上。支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏。

5.支持将多个不同的无纸化终端系统屏幕投放大屏上，可分屏投放，也可以覆盖式投放，多种方式画面投屏输出显示（需选配投屏设备）。

6.支持大屏显示会议标语功能，可以被分行显示多字节，在会议进行时可时时更新会议标语，保证了会议的场景效果，大屏终端无需重启。

7.支持点播功能，可在无纸化终端上远程控制流媒体服务器点播，并可将大屏画面同屏广播到终端上显示。

8.支持投票结果投屏功能，投票过程中查看已投、未投人数，投票评分结果以柱状图、表格汇总方式展示在大屏上。

9自由共享，任何参会人员可以在会议中进行屏幕投放，签到投放、文档投放、视频投放、会议标语投放等等。