

化学试剂冷藏柜（实验冷柜）

产品名称	化学试剂冷藏柜（实验冷柜）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联制造 用途:实验室冰箱 温度:2~48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

化学试剂冷藏柜（实验冷柜）公司介绍 企业介绍--可以用来考核和确定电工电子产品或材料在温度变化的环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响，设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差均符合国家要求，且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。

化学试剂冷藏柜（实验冷柜）北京福意电器有限公司为您提供合适的产品和便捷的服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，请您放心选购！

化学试剂冷藏柜（实验冷柜）参数型号

化学试剂冷藏柜（实验冷柜）特点介绍 1、采用国内圆弧设计，外箱体采用优质钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。
2、内胆采用医用PP，半圆弧形的四角易于清洁消毒处理。
3、采用间接制冷及加热和高速风机强制送风循环，达到箱内温度均匀分布。 4、温度控制采用微电脑PID自整定双LED窗数字显示高度控温仪，操作简便、直观，且具有上下限超温报警和定时功能，使用稳定可靠。 5、箱内设有多个不锈钢搁板的搁档、拆卸方便，且易于清洗消毒和调节搁板间隔高度。
6、箱内设有日光灯照明。 7、智能化程度高，可对程序进行设置，满足机构温液体、药品、冲洗液、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。也可用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂、药品、血液或存放需要2-48 之间的物品。

化学试剂冷藏柜（实验冷柜）功能： 1.产品是采用微电脑控温系统，面板设有电源开关和温度显示器，并且采用触摸按键式控制方式，使用操作方便，可以按需求设置温度。 2.采用新型翅片式ptc，安全节能。 4.内部空气循环系统采用双电机水平循环送风方式，风循环均匀。 5.制冷跟制热辅助工作，采用风道翅片式风循环系统，PTC制热，压缩机制冷合理互补工作，由控制系统恒温预热，避免快速加热药品出现爆瓶或药品过热
具有多种报警功能，确保安全性（断电报警，超温报警，温感器故障报警，开门过久报警） 6、控温系

统自动控制，当箱内达到设定值时，自动停止加温(制冷)；当箱内温度低于设定温度时自动加温(制冷)。

7.可嵌入设计，可以直接嵌入到墙体内，不占用过多空间。

8.有按键锁跟门体锁。按键锁避免不小心碰触控温按键换温度。门体锁可实现专人专管。