

重庆黔江防火卷帘门厂家定制 铝合金电动卷闸门

产品名称	重庆黔江防火卷帘门厂家定制 铝合金电动卷闸门
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

重庆黔江防火卷帘门厂家定制 铝合金电动卷闸门 卷帘门门体采用不锈钢等材料，采用行四边形原理交接，伸缩灵活。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有手动离合器，停电时可手动启闭。卷帘门为伸缩棚格型，具有开闭稳、门体、开启后占用空间小等特点。1.通过设置智能红外防爬装置，系统会立即，以确保门内的安全。2.特殊型材：在高硬度锌铝合金型材中加入不同几何形状的肌肉和骨骼，可以大大其强度。表面经过特殊电泳处理，光泽无限，不易粘尘，不被污染气体腐蚀，不生锈，保新期长。3.工程塑料：门体主要塑料件。采用工程塑料，韧性高，抗冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长，免受风雪雷电，日晒雨淋。4.智能红外防撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物可自动返回运行，以保证车辆和行人的安全。5.门体主框架型材采用塑料件连接，连接位螺钉固定采用隐形设计，门体外观，型材与塑料件的外观。型材与塑料件的连接采用冲压、压压、钻等工艺，使门体结构牢固，无焊点。交叉连接设计：交叉管采用特殊工艺冲压，采用超级PA与圆管紧密结合的耐磨套，不仅使门排结构更加牢固，而且保证了运行更加顺畅。卷帘门应该有一个固定的滑道，这样可以防止卷帘门被拉断。卷帘门的门片串联在一起时，可以使用一种较好的锁匙，锁住卷帘门的门把手。卷帘门的内部结构应保持完整，并。在卷帘门上，应采用固定的密封措施。卷闸门底梁座上限位置必须与轴承架下端保持大于200mm的距离，以确保制动停止时不发生冲顶现象。当控制电机和卷门机的润滑系统出现问题时，将造成润滑系统故障，甚至导致液压卷闸门坏掉。当用户停止使用时，要及时的对机械进行检查，如果出现其他故障就要及时进行维修。如果卷帘门没有锁好，可用手轻轻按住。若卷帘门没锁好或打不开时，应用手将卷轴拉出来。若无法拉动或打不开时要用手将其拉起来，卷帘门开启时，应先将卷轴拉出来，再用手按住卷轴的上端。卷帘门应在卷轴上方的两侧或三角位置设置滑道，这样做，可以门的开启和关闭时间，同时还可以使用一些特殊的锁扣把手来防止卷帘门内部的开启和关闭。