

透明TPU 302-85D美国Lubrizol 可粘结阻燃护目镜框应用

产品名称	透明TPU 302-85D美国Lubrizol 可粘结阻燃护目镜框应用
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	16.10/千克
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

TPU生产加工成形:聚氨酯弹性体的特点就是可熔可溶解，

所以能够较便宜地制作成半成品加工和制成品。可以采取多种方法将TPU生产加工成形：熔化生产加工是主要的方法之一，

主要包括注塑模具塑、模压成型、熔涂工艺压延工艺等；水溶液生产加工是另一类极为重要的加工工艺，主要包括粉刷、喷漆和浸渍工艺等。

TPU暴露于空气中，迅速吸收养分，导致TPU在成形生产加工前必须开展干燥解决。吸潮的速度数量和空气的空气湿度(RH)及可能存在的时长息息相关。

TPU湿含量将军造成橡塑制品和挤压艰难。比如，出泡、流线型、喷头流料、相近泡沫耐磨材料、粘结、产品表层质量差及工艺性能低等，是TPU橡塑制品实际操作的常见难题；

在挤出加工期内，可注意到气泡、波型、浪有、表层差及溶解的现象。这种危害在TPU湿含量过0.08%时，早已得到证实。因而，TPU在生产期内湿含量应0.07%，

过这种界线，生产加工前必须进行相应的干燥解决。粉料水含量尽量不要**0.02%。将TPU放到25mm以内的浅盘入烘箱干燥，一般环境温度应控制在95 ~ 110 ，时长1 ~ 3h。

干燥温度视TPU

强度而不同，过软的TPU应使用的气温较低，时间比较长，以防超温结团，同时也保证干燥符合规定