

黄南美丽乡村生活污水处理设备

产品名称	黄南美丽乡村生活污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 适用于:农村、村镇、小区、工地，景观区
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园
联系电话	15063679196 15063679196

产品详情

黄南美丽乡村生活污水处理设备选型根据水量选择，停留时间一般为16-24小时，设置两台回流泵将好氧池硝化液回流，回流率为高。也就是说，如果美丽乡村生活污水处理设备公共厕所废水每天50立方米，就需要选择一套每天处理量50立方米的一体化污水处理设备；

黄南一体化污水处理设备常见型号有：5t/d、10t/d、15t/d、20t/d、30t/d、40t/d、50t/d、60t/d、70t/d、80t/d、90t/d、100t/d、120t/d、140t/d、160t/d、180t/d、200t/d、250t/d、300t/d、350t/d、450t/d、500t/d。

这些型号主要是根据以往的来选择的，具体要根据水量来确定，同时一体化污水处理设备的选型也要考虑区域和温度，温度越低选型要大一些，海拔越高，同样也有选型大一些。

-)、粗、细格栅除污机(a)、a)定时格栅所截栅渣。加强汛期巡视，除污，保证水流畅通。b)格栅除污机工作时，设备的运转情况，发现故障应立即停车检修。c)格栅前遇到大块杂物及漂浮物，及时清捞，以防损坏除污机部件。d)每次除污机、检修工作完毕后及时清理格栅机内外卫生，保持干净。/安全操作a)
- 除污机、螺旋输送机、压渣机、检修后，检查设备是否具备开机条件。b)
- 除污机、螺旋输送机、压渣机被卡住或垃圾缠绕时，必须停机后 进行处理。c)
- 检修除污机或人工清捞栅渣时注意安全，并有有效的监护。/a)保持除污机及其周围清洁。b)
- 细格栅每天清理后墙板，集渣口纤维性垃圾一次。c)
- 发现除污机的传动链瓣有断裂现象等，立即更换。d)除污机、螺旋输送机、压渣机按计划定期检修。2)
- 、进水区、区设备/设备/必须严格执行巡视检查制度，并符合下列规定：
- 注意观察各种仪表显示是否正常、。轴承温升不得超过温度35，温度不得超过75。机械填料压盖处不得有异常情况，定期检查油脂泵或自动加油装置的工作情况，以水的填料，滴水不成线。
- 潜水泵机组不得有异常噪音或震动。集水池水位保持正常，检修时不得利用水泵在低工作水位以下运行水泵，抽排剩水。/)
- 泵站的设备应保持良好状态。b)保持泵站的清洁卫生，各种使用工具摆放整齐。及时泵体、闸阀、管道的堵塞物。池内漂浮物及时打捞，防止泵体引起堵塞。c)
- 泵房的集水池一般每年至少清理一次，同时进行相关设备检修。d)对软启动器及其他附属设备的等可按变配电站内容执行。/安全操作a)
- 当泵房突然断电或设备发生重大事故时，及时处理，并及时向污水厂主管部门报告，不得擅自接通电源或修理设备。b)清理泵房集水池时，特别注意防中毒，事先制定操作

方案，开具下井作业工作票，并符合相应规程。c)、检修人员在水泵开启至运行后，交付运行人员并确认后方可离开。d) 严禁启动水泵，每小时启动不得超过3次。泵运行中发现下列情况时，立即停机。控制突然异常或中断。突然发生异常声响及振动。油室轴承温度过高。压力表、电流表的显示值过高或过低。机房管线、阀门发生大量漏水。电机发生严重故障。/a) 每半年检查、更换水泵机械密封、油一次。b) 定期检修集水池浮球液位计及转换装置。(d)、技术指标 有备用设备时，工作设备的完好率达到100%；泵房设备的综合完好率应达到95%以上。3)、曝气沉砂池/运行与设备a) 操作人员根据水量的变化，调节沉砂池进水阀门，保持沉砂池进水符合设计流速。b) 沉砂池的吸砂泵，应根据水量的变化进行操作，不得随意停止运行。c) 沉砂池根据积砂量定时排砂，积砂高度不得超过设计高度。d) 操作吸砂机符合下列规定：吸砂机械每日至少运行

黄南美丽乡村生活污水处理设备特点。

- 1.集有机污水处理工艺于一体，面积小，可埋在地下。半埋或放置在地上；
- 2.净化程度高，能耗低，工程投资省，整个产生污泥少；
- 3.采用结构，噪音低，气味少，对周围影响小；
- 4.自动化程度高，方便，无需专人。

简单总结，一体化污水处理设备通过无机氧化物中的替分子氧进行生物氧化，进一步分解有机物，通过反硝化作用去除氨氮，技术成熟，国内外应用广泛，效果。一体化污水处理设备选型。

黄南美丽乡村生活污水处理设备次（见吸砂机运行规定，附后），操作人员现场室外。吸砂机械工作完毕，将其恢复到待工作状态。e) 沉砂池上的电气设备做好防、抗腐蚀处理。f) 沉砂池每运行2年，彻底清池检修一次。/安全操作a) 吸砂机运行时观察每台吸砂泵工况。b) 吸砂机械工作完毕后，必须将吸砂机、砂水分离器检查一遍。(c)、a) 吸砂机械的限位装置每月一次。b) 保持排砂管、排水渠、砂水分离器畅通。c) 保持沉砂池及栅渣压实机，砂水分离器周围的卫生。/地理式污水设备必须建立一套定期制度，主要易损件是风机与水泵，风机转向不能反向，一旦污水进入风机，必须立即清洗，更换机油后方可使用，风机启动前必须注意空气闸门是否打开，风机每运行

3：专业技术人员免费培训设备操作。

黄南美丽乡村生活污水处理设备