

1.0mm聚乙烯防渗膜 蓄水池铺设厚度

产品名称	1.0mm聚乙烯防渗膜 蓄水池铺设厚度
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	5.70/平方米
规格参数	品牌:德旭达 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

1.0mm高密度聚乙烯土工膜宽度6米，长度50米。土工膜的生产工艺是三层共挤出吹塑法,使用全新料聚乙烯添加抗紫外线黑色母,其宽度6-8米,长度可以定尺加工。

HDPE防渗土工膜施工的气候要求：气温一般应在五摄氏度以上，低温时土工膜应紧张些，高温时土工膜应放松些，风力在四级以下，气温过低时，4级以上大风及雨雪天气一般不应施工，在风天气，风力影响土工膜施工时，待焊的HDPE土工膜应用大石块或砂袋压牢。

蓄水池用高密度聚乙烯土工膜主要是用于池底、边坡的防渗。用在池底就是说在蓄水池底部铺一层，这个是水平防渗，一般用的是光面的1.0mm土工膜；而用在“边坡”，就是蓄水池四周围起的坝，是要用1.5mm糙面土工膜的，因为边坡有垂直角度的，用毛糙面的土工膜能增加摩擦力，简单点就是为了让土工膜在边坡上更好地“挂住”；用于覆盖，或者封场的时候，是用光面1.0mm厚hdpe膜，因为蓄水池的主要就是起到防止雨水灌入库区导致渗滤液大增，使蓄水池和外界隔离开的作用，也属于水平防渗。