

人工免疫球蛋白冷藏箱

产品名称	人工免疫球蛋白冷藏箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	83293.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

人工免疫球蛋白冷藏箱营养支持对于需要营养支持的患者来说，白蛋白通常不能作为蛋白质的补充来源，但是对于不能耐受胃饲的病人，如符合下列各条件，则可以使用白蛋白创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化，在新产品上进行着不懈的努力。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神，以自己优良、和真诚的售后，不断满足广大科研开发域辛勤耕耘者的需求。

人工免疫球蛋白冷藏箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积 (L) : 280L

重量 (kg) : 99kg

报警系统 : 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,人工免疫球蛋白冷藏箱

产品型号 : FYL-YS-431L

噪音 : 48dB(a)

功率 : 200w

外形尺寸 (宽 × 深 × 高) : 595 × 675 × 1795

内部尺寸 (宽 × 深 × 高) : 504 × 598 × 1570

有效容积 (L) : 430L

重量 (kg) : 129kg

报警系统 : 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明 :

福意联本着“质量,售后,发展”的精神,以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺:

- 一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。
- 二、*:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置
- 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好,并承诺安全无损的运抵指定现场。
- 四、验收:我方承诺所供设备开机正常,随机的备品、备件、手册和相关资料齐全

人工免疫球蛋白冷藏箱更多型号产品规格参数 :

产品型号	有效容积	控温范围	额定电压
FYL-YS-151L	151L	0-100	220V
FYL-YS-281L	281L	5层	59.5*57*144.5cr
FYL-YS-431L	431L	7层	59.5*68*180.5cr

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。人工免疫球蛋白冷藏箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

人工免疫球蛋白冷藏箱特点采用高强度中空钢化玻璃，柜体内均为彩钢喷涂板，-抗腐蚀，美观易清洁；独特的优良快速制冷，纯铜管蒸发qi，将优良的控制器的、3D多循环制冷系统优势组合速度更快捷；高光彩钢设计，铝合金门框，易清洁不变形，外观豪华，款式新颖；功率小、；风冷、优良压缩机、制冷速度快；聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。配备优良节能优良机组，分体式/一体式可选，真正做到低噪音，保证产品持久优良、、稳定；冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电脑处理器，控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；温度控制更温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。人工免疫球蛋白冷藏箱

具有活性的激素或药物当与白蛋白结合时，可以不表现其活性，而视为其储存形式，由于这种结合的可逆性和处于动态平衡