

SIEMENS安顺西门子一级总代理

产品名称	SIEMENS安顺西门子一级总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC工业 性质:授权代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

SIEMENS安顺西门子一级总代理

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

PLC一般使用220V交流电源或24V直流电源，内部的开关电源为PLC的、等电路提供5V、12V、24V直流电源，使PLC能正常工作。

为用户下列优势：

佳适应性：用模拟量和数字量扩展模块，用户也可以针对复杂的任务来优化控制器。

传感器和执行器的直接连接 12位分辨率和不同的输入和输出范围使得传感器和执行器能够不用附加放大器就可以互相连接。

灵活性：PLC 可以随着应用范围增加而升级。此时，用户程序的调整极为简单。

注意:

不久可提供用于S7-21x系列和S7-22x系列的扩展模块。S7-21x 系列的CPU只能使用用于 S7-21x 系列的扩展模块进行扩展。S7-22x 系列的CPU（CPU 222/224/226）只能使用用于 S7-22x 系列的扩展模块进行扩展。不得在各系列之间进行互换使用。

扩展模块的设计特点与基本模块相同。

安装在 DIN 导轨上：模块是卡装在 CPU 右侧的导轨上，通过总线连接器（S7-21x）或柔性扁平电缆（S7-22x）彼此互连以及连接到 CPU。

直接安装：通过集成的安装孔可以直接安装到面板上。在易受剧烈振动的场合建议采用这种安装方式。

用于 SIMATIC S7-200 的模拟量输入和输出

极短的转换时间

无需额外的放大器，就可以进行模拟量传感器和执行器的连接

解决更多更复杂的自动化任务

系统连接

RC 服务器和 OS/RC 单站可通过一个 CP 1613 A2/1623/1628 通讯处理器或一个带 BCE 的简单 FastEthernet 网卡（适用于与最多 8 个自动化系统进行通讯；不是冗余系统）连接到工业以太网工厂总线。

用于单站和服务器的 IE 版 SIMATIC PCS 7 工作站配备了 CP 1623 通信模块和 SIMATIC NET HARDNET-IE S7 通信软件。使用冗余自动化系统时，SIMATIC PCS 7 工作站需要使用 SIMATIC NET HARDNET-IE S7-REDCONNECT 通信软件，而非 SIMATIC NET HARDNET-IE S7 通信软件。SIMATIC NET HARDNET-IE S7-REDCONNECT 变量升级包适用于升级通信软件（有关订货数据，请参见“通信”一章中的“工业以太网，PCS 7 系统的系统连接”）。

冗余

SIMATIC ROUTE CONTROL 服务器软件支持 RC 服务器冗余。无需使用其它软件组件或在两台服务器之间进行单独连接（像在 OS

服务器冗余配置或批量服务器冗余配置中那样)。

借助于 SIMATIC Route Control Server 软件，两台冗余 RC 服务器可在运行过程中相互监视。如果正在运行的 RC 服务器出现故障，冗余的伙伴服务器就会立即成为主服务器而接替运行。此时，RC 客户端自动切换到新的主服务器。在出现故障的 RC 服务器恢复之后，它将与运行中的 RC 服务器进行数据匹配，而运行中的 RC 服务器仍作为主站。

有关与冗余总线（工厂总线和终端总线）进行连接的信息和部件，请参见“通信”一章“工业以太网”和“PCS7 系统连接”内容。

扩展选项

OS/RC 单站和 RC 客户端可以扩展为包含最多 4 台显示器的多显示器模式。使用多屏模式，可通过不同视图，将工厂/单元在每个操作员站的 2 至 4 个过程显示器上进行可视化显示。这些工厂部分都可使用一个键盘和一个鼠标来操作