

重庆拒马路障护栏学校部队门口防冲撞拦车拒马

产品名称	重庆拒马路障护栏学校部队门口防冲撞拦车拒马
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	200.00/米
规格参数	产品名称:拒马路障护栏 适用场所:幼儿园部队 作用:拦车警示
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

重庆拒马路障护栏，学校幼儿园部队，军事基地，干休所等各高安全场所拒马路障护栏，移动拒马护栏带刺防冲撞护栏等。

材料：钢管、钢筋

作用：防护、隔离

用途：公路、道路隔离带、市政、住宅小区等

常用规格：高度1.3m;1.2m、0.7m，0.5m

宽度3米，内部采用16mm直径圆钢

立柱采用：60X80mm方管

底部采用40*60mm槽钢。

拒马采用钢管经电阻焊焊接而成，横纵向外边框钢管直径为40*60mm；厚度1mm，原材料采用钢管。上管60 76 89 114等 长度2米 4米 5米 6米 7米均可定做！注意：每款拒马的规格不同价格不同，拒马各尺寸、颜色、管大小均可定做

用途:用于道路路口，安检大门，赛场出口，入口，机关单位，部队单位，市政机构等道路防爆乱设施防护。道路路口，安检大门，赛场出口，入口，此产品满足大型活动通道，体育赛事隔离，安检口蛇形通道，临时隔离通道等，应当具有较好的整体强度拒马采用钢管经电阻焊焊接而成，横纵向外边框钢管直径为40*60mm；厚度1mm，原材料采用钢管。上管60 76 89 114等 长度2米 4米 5米 6米 7米均可定做！注意：每款拒马的规格不同价格不同，拒马各尺寸、颜色、管大小均可定做

【名称】铁围栏
(量大价格从优)【规格】长1500*高1000mm，主外管直径38mm左右，内管直径20mm，圆弧角（可定制41管及其他规格）【材质】镀锌管,不生锈；【表面处理】黑漆，贴黄反光膜【反光部分】贴黄色工程级反光膜，版面黄黑相间更为醒目

拒马一种移动式筑城障碍物。有矩形、菱形和三角形3种。

重庆防冲撞拒马路障护栏喷漆技术要求：1、漆膜表面光滑平整，无塌陷、无暗坑裂缝、无流坠、无明显喷涂的大点，外表没有或者少数的小颗粒。2、角部没有重色即喷糊的现象，整体表面没有色差及花色现象。3、光泽均匀一致，手感光滑等。焊接技术要求1.焊接时焊缝要求平滑，不得有气孔夹渣等焊接缺陷，发现缺陷及时修补。焊缝高度一般与钢板接近，采用断续焊时，焊缝长度及间隔应均匀一致。2.制作件要求密封连续焊接时，要求焊缝处不得出现气孔沙眼现象。3.焊接时要求焊缝高度不能小于母材（焊件）的厚度。不同厚度的母材（焊件）焊接时，焊缝高度不能小于*薄母材（焊件）厚度