

存放生化试剂的冰柜

产品名称	存放生化试剂的冰柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	81260.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

存放生化试剂的冰柜大部分的药品适宜在阴凉的环境下储存,尤其是夏天要注意给药品“避暑”。不过在放入冰箱前需要看清说明书上的标示,不同的药品适宜的储存温度不一样福意联电器十多年来,一直坚持以优良的产品、合理的价格及快捷周到的售后深受各客户的信赖与。遵循心正,身正,路正的原则,坚持为客户提供高产品、化售后及良好的售后售后,真正用心做到让您买得称心,用的安心!

存放生化试剂的冰柜产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类: 恒温

产品形式: 立式

冷却/加热方式: 风冷+发热丝

制冷剂: 无氟制冷剂

噪音: 42dB(a)

功率: 120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,存放生化试剂的冰柜

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积 (L) : 430L

重量 (kg) : 129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：存放生化试剂的冰柜更多型号产品规格参数：

型号

FYL-YS-150L

FYL-YS-280L

FYL-YS-430L

容积

150L

280L

430L

内尺寸 (cm)

520 × 440 × 660mm

520 × 440 × 1230mm

520 × 530 × 1570mm

外尺寸 (cm)

595 × 570 × 865mm

595 × 570 × 1445mm

595 × 680 × 1805mm

温度范围

2 ~ 48

控温方式

智能温控系统

温度显示

LED液晶显示屏，实时温度数字显示

制冷系统

压缩机

致冷剂

R600a (55g) 无氟制冷

循环单元

优良风机强制对流

观察窗

全景玻璃门

箱内照明

节能灯

搁架

优良钢丝浸塑搁架，间距可自由调整

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。存放生化试剂的冰柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

存放生化试剂的冰柜特点恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：全封闭压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用特别优化的制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定人性化：宽电压带，自动化霜功能，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有所区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：精制密封条（耐高温，防老化）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高存放生化试剂的冰柜

栓剂会因温度过高而软化甚至变形,导致不易使用,在夏季高温时也适合放入冰箱冷藏。
需要始终在冷处储存的