

# 专业存储锡膏的冷柜

产品名称	专业存储锡膏的冷柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	84614.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

-存储锡膏的冷柜焊锡膏的保存应该以密封形态存放在恒温、恒湿的冷柜内(注意是冷藏不是急冻)市场上有锡膏专用的冷柜出售,温度为2 ~ 8 的条件下,可保存6个月创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化,在新产品上进行着不懈的努力。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神,以自己优良、和真诚的售后,不断满足广大科研开发域辛勤耕耘者的需求。存储锡膏的冷柜产品参数:产品型号:FYL-YS-151L 产品种类:恒温 产品形式:立式 冷却/加热方式:风冷+发热丝 制冷剂:无氟制冷剂 噪音:42dB(a) 功率:120W 电源:AC220V, 50Hz 温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×860 内部尺寸(宽×深×高):504×487×634  
有效容积(L):150L 重量(kg):64kg 温度显示:LCD数字式 脚轮:有 止动底角:有 外门锁扣:有  
报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号:FYL-YS-281L 产品种类:恒温箱 噪音:46dB(a) 功率:160W  
外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440 内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215  
有效容积(L):280L 重量(kg):99kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,存储锡膏的冷柜 产品型号:FYL-YS-431L 噪音:48dB(a) 功率:200W  
外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795 内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570  
有效容积(L):430L 重量(kg):129kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明:  
1. 售前售后:产品销售前为客户免费提供产品方案,并可根据客户要求提供讲解和售后。2. \*:产品保质期为验收之日起1年,在保质期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。3. 维修售后:我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障,维修售后只收取元器件费用。4. 售后迅捷:我公司承诺客户在接到客户咨询或维修等信息后做出回应。存储锡膏的冷柜更多型号产品

规格参数:产品型号容积温度范围外型尺寸mm 内壁材质立式单门FYL-YS-150L150L2-48 595\*570\*865mm医用PPFYL-YS-280L280L2-48 595\*570\*14450mm医用PPFYL-YS-430L430L595\*680\*1805mmFYL-YS-230L230L595\*590\*1215mmFYL-YS-310L310L595\*695\*1315mmFYL-YS-151L150L0-100 595\*565\*860mm不锈钢内壁FYL-YS-281L595\*565\*1440mmFYL-YS-431L430L0-100 595\*675\*1795mm不锈钢内壁立式双门FYL-YS-828L828L2-48 1265\*680\*1830mmFYL-YS-1028L1028L2-48 1265\*680\*2150mmFYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-

431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L\* :帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。

存储锡膏的冷柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

存储锡膏的冷柜特点优良电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。产品为单门立式恒温箱，主要组成分为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统。产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。采用知名品牌超压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 $4 \pm 2$  范围内。采用优良压缩机，节能；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发qi，制冷迅速。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。存储锡膏的冷柜在保管过程中,更重要的一点是应注意保持“恒温”这样一个问题,如果在较短的时间内,使锡膏不断地从各种环境下反复出现不同的温度变化